

FDV Dokumentasjon

Teknisk informasjon

Produkt navn:

Produktnummer:

CELESTE STOKE 250 DUSJSETT KROM
CELESTE STOKE 250 DUSJSETT MATT SORT
CELESTE STOKE 250 DUSJSETT MESSING
CELESTE STOKE 250 DUSJSETT HVIT

RD3000CR
RD3000MB
RD3000BR
RD3000WH

Produktbeskrivelse

Dusjsettet Stoke fra Celeste har et minimalistisk design, og i fire ulike utførelser: krom, matt sort, messing og hvit. Den runde takdusjen skaper med sin behagelige regnfallsdusj en følelse av hjemmespa.

Høyden på takdusjen kan justeres. I tillegg til takdusjen følger det med en hånddusj, som har tre innstillinger. Dusjtermostat er også inkludert, og med termostaten kan du enkelt justere temperaturen og veksle mellom hånddusj og takdusj.

Takdusj: Ø250 mm

Dusjstang diameter: Ø22/Ø25 mm

Dusjstang høyde: 90 - 123 cm

Dusjslange: Ø1500 mm

Avstand veggfeste fra blandebatteri: 84,5 cm

Vannmengde:

Takdusj: 17,6 l/min ved 3 bar

Hånddusj: 12,2 l/min ved 3 bar

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og vedlikehold:

Regelmessig renhold utføres med en myk klut og såpevann. Bruk aldri slipende, basiske, sure e.l. midler på overflaten.

Avkalkning:

Ved behov for avkalkning av dusjhoder gjøres dette ved å demontere delen og legge den i eddikbad noen timer. Termostatinnsatsen kan til dels avkalkes ved å justere temperaturen fra varmest til kaldest noen ganger mens vannet renner.

Ettersyn/kontroll:

Kontroller at dusjsett fungerer som det skal, at vann blander riktig.

Kontroller at det ikke lekker på undersiden og/eller fra koblingene på dusjsettet.



Dersom dusjsett har stått ubrukt i mer enn en måned, la vannet renne gjennom før du selv dusjer.

Fuktbestandighet:

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå tilstopping av smuss og mineraler fra vannet.

Antatt levetid: > 5 år

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil. Reservedeler lagerføres i inntil 2 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller Megaflis kundeservice ved behov av reservedeler.

Anvisning for deponering

Avfallstype:

Blandet avfall

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfalls plass.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service

Megaflis AS

Postboks 43 1312 Slepender

66 85 31 80

kundeservice@megaflis.no

www.megaflis.no

18/07/2025