



FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og Vedlikehold

Teknisk informasjon:

Produktnavn:	Produktnummer:	Produsent:
RUE DE PARIS BEIGE LAPP. 90x90	GUX6N011	Keraben Group, Spania
RUE DE PARIS BLANCO LAPP. 90x90	GUX6N010	
RUE DE PARIS COBRE LAPP. 90x90	GUX6N01M	
RUE DE PARIS GRIS LAPP. 90x90	GUX6N012	
RUE DE PARIS BEIGE LAPP. 45x90	GUX6P011	
RUE DE PARIS BLANCO LAPP. 45x90	GUX6P040	
RUE DE PARIS COBRE LAPP. 45x90	GUX6P01M	
RUE DE PARIS GRIS LAPP. 45x90	GUX6P012	

Format:	90x90, 45x90,	NORM: ISO 10545/2
Tykkelse:		Norm: NS-EN 14411
Vannopptaksklasse:	B I a	NORM: NS-EN 121
Vannopptak (%):	E < 0,5%	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI):	-	NORM: ISO 10545/7
Ripefasthet (MOHS):	5	NORM: NS-EN 101
Sklisikkerhetsklasse:		NORM: DIN 51097
Risikogruppe	R9	NORM: DIN 51130
Annet: (kjemisk bestandighet etc.)		

Produktbeskrivelse:

Serie Rue de paris:

Serien Rue de paris kommer fra spanske Cifre. Porcellanato flisen er en slitesterk matt polert flis egnet for inne- og utendørs. Flisen har et moderne format med mål på 90x90 og 45x90. Overflaten er matt med innspill av ulike toner av miksede farger som kan minne om betongstruktur. Flisen benyttes både til gulv og vegg.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Materiale:

Flisen er bestående av en farget porcellanato kjerne, som gir et tett hardbrent gods med høy trykk- og bøyestrekfasthet. Overflaten er matt, og har en middels høy slitasjestyrke.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel

eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade flisenes overflate. Ved behov for sterkere renseprodukter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll:

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensemiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensemidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge-/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uhellet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

Anvisning for deponering:

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service:

Importør: MegaFlis AS
Postadresse: Postboks 43 1312 Slepden.
Telefon: 81 57 00 04
Telefaks: 66 85 31 90
E-post: kundeservice@megafli.no
Internettadresse: www.megafli.no

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Jakob Horsholt

Innkjøpsansvarlig

Billingstad

Jakob Horsholt

07.09.2021

Sted

Signatur

Dato