

CE / YTELSESERKLÆRING (NO)

Erklæring om ytelse

N.PBREVBIII-001

1. Unik identifikasjonskode av produkttypen:

TØRR PRESSEDE KERAMISKE FLISER MED VANNABSORPSJON E>10%

2. Tiltente bruksområder:

INNVENDIGE VEGGER.

3. Navn og kontaktadresse til produsenten:

KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España

4. System for vurdering og verifisering av konstant ytelse

System 4

5. Navn og id nummer fra godkjent laboratorium: **kreves ikke.**

6. Deklarert ytelse:

Viktige egenskaper	Ytelse	Harmonisert standard
Reaksjon på brann (96/603/EEC)	Class A1	EN 14411
Bruddstyrke (ISO 10545-4)	≥ 600 N	
Vedheft med sementlim	Class C1: ≥ 0,5 N/mm ²	
Utslipp av farlige stoffer Kadmium (Cd) Bly (Pb)	NPD	
Varighet innvendig bruk	Overholder	

NPD: Ingen ytelse erklært

Utførelsen av produktet identifisert i punkt 1 er i samsvar med de deklarete ytelsene i punkt 6.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som er identifisert under punkt 3.

- Sjekk før flisen legges: artikkel, tone, kaliber og kvalitet, Bland ikke ulike kaliber.
- Kan ikke legges utendørs.
- Ved legging anvend 1,5 mm fug for rektifiserte produkter og 2,5 mm for u-rektifiserte.
- På vegger med innerhjørner, reserver 5 mm fritt rom for mulig ekspansjon av flisene. For flater over 7 m² legg med 5 mm omkretsfuger. For legging utendørs bruk 5 mm ekspansjonsfuger hver 20-40 m² utendørs og det doble innendørs. Det anbefales ikke å legg uten fuger.
- Det anbefales å legge Epoxy fuger i våtroms arealene.
- Det anbefales å beskytte vegg og gulv mot skader som kan oppstå under annet håndverks arbeide som montering av møbler og sanitært utstyr.
- Ikke legge i forband
- Ved rengjøring bruk ikke pulver rengjøringsmidler, ei heller syre eller alkaline blandinger. Det er tilstrekkelig å bruke nøytral såpe og en våt klut.
- Når en flis er lagt er det en aksept av flisens kvaliteter, ingen reklamasjon aksepteres på lagt materiale.

KERABEN GRUPO, S.A.U.

KERABI GRUPO



Ricardo Martínez Rodríguez
Director Departamento Calidad