

FDV Dokumentasjon

Produkt:

CELESTE NOVELLO DUSJKABINETT M/SKYVEDØR 90X90X205 CM SATIN	MF19-6692F-900
CELESTE NOVELLO DUSJKABINETT M/SKYVEDØR 90X90X205 CM SORT	MF19-6692BF-900

Produktbeskrivelse:

Celeste Novello dusjkabinett med folie:

Novello dusjkabinett fra Celeste kombinerer kvalitet og design i en stilren løsning.

Skyvedøren er laget i 5 mm tykt herdet glass, med en sikkerhetsfolie som gjør at om du skulle være så uheldig at glasset knuser, vil sikkerhetsfolien holde glassbitene på plass og sikre at de ikke faller utover gulvet. Bakpanelet i glass er 4 mm tykt.

Både frontpanel og døren kan tas av, noe som gjør rengjøring av dusjkabinettet enklere. Det avrundede hjørnet gjør at kabinettet tar mindre plass. Bunnkaret har justerbare ben, som gjør at du kan justere for fall på badergulvet.

Inkludert med dusjkabinettet er dusjtermostat, dusjstang, dusjslange, dusjhode med fem strålefunksjoner, avløpstrakt og en fleksi-avløpsslange med maks 80 cm lengde og utløpsstørrelse Ø32. For komplett dusjkabinett vil du trenge to trykkslanger. Dimensjon avhenger av vannuttak.

Alle reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon.

Dusjkabinettet er flatpakket. Leveres i 4 deler.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av profilene med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubbe, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper og matte ned profilenes overflate.

Herdet glass med folie:

Enkelte glassflater i dusjløsningen er bestående av herdet glass med folie og vil derfor ha ekstra styrke, samt tåle store temperaturforskjeller. Folien som sitter på utsiden av glasset er med på å forhindre at ved en eventuell skade, vil glasset fremdeles sitte fast i profilene, noe som er betryggende for både store og små. Da glasset er herdet ved endt produksjon vil ikke glasset kunne påføres noen modifikasjoner i ettertid. Herdet glass med folie vil være sensitivt for slag, støt, ol. som kan skape riper i glasset eller utløse en reaksjon. Det er derfor viktig at man tar forbehold ved håndtering, montering og transport av herdet glass med folie.



Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av glasset med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det anbefales å benytte en baderoms nal på glasset etter hver gangs bruk, slik at glasset holder seg rent og blankt lengre. Gjør rent ofte ved å benytte rengjøringsmidler som Plumbo clean bad og dusjrens eller Jif baderom. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrub, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i glassets overflate. Det må heller ikke benyttes aggressive alkalier eller syreholdige rengjøringsmidler på glasset. Ved behov for å fjerne spesielt vanskelige flekker/merker fra glassflaten (IKKE på folien) kan det benyttes f.eks. teknisk sprit eller aceton. Ved bruk av slike løsemidler er det viktig å skylle godt med rent vann. Glass- og vindusrens kan benyttes, men det er viktig å skylle av godt med rent vann slik at det ikke dannes en hinne på glasset, som senere kan være vanskelig å fjerne.

Bunnkar i SMC:

Bunnkaret er laget i SMC-kompositt (polyesterharpiks med glassfiber). Materialet er lett, sterkt og fuktbestandig, og gir en stabil og korrosjonsfri konstruksjon. Rengjøres med milde, ikke-skurende rengjøringsmidler.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten slipe- og skuremiddel. Tørk deretter av bunnkaret med en myk klut lett fuktet i rent vann for å unngå skjolder og striper fra rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade bunnkarets overflate. Sluk og avløpsrør bør tømmes for hår og smuss jevnlig, samt rengjøres grundig for å unngå at det tetter seg. Fargepigmenter kan sette merker i akrylen og dusjkabinettet må derfor ikke benyttes til rengjøring av klær, hårfarging etc.

Ettersyn/kontroll:

Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av dusjkabinettet og montering, samt stramme til skruene ved behov.

Fuktbestandighet:

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå tilstopping av smuss og mineraler fra vannet.

Antatt levetid: >5 år.

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil. Reservedeler lagerføres inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller Megaflis kundeservice ved behov av reservedeler.

Anvisninger for deponering:

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass.

Profilen deponeres som metall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Glass går som rene masser og resirkuleres.

Teknisk service:

Importør: Megaflis AS
Postadresse: Postboks 43 1312 Slependen.
Telefon: 66 85 31 80
E-post: kundeservice@megaflis.no
Internettadresse: www.megaflis.no
09.12.2025