

Produkt: LAUG eik ubehandlet, vindusfóringer

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Vindusfóringer: Vindusfóringer i 3 forskjellige bredder, alle tilpasset LAUG veggplater:

Kjerne i x-finér poppel og eukalyptus, topplag i eikefinér ubehandlet.

Dimensjon vindusfóringer: B:120/180/240mm, T:18mm



Dimensjon: Vindusfóringer: B120/180/240mm, T18mm

Farge: Naturlig eikefarge, ubehandlet

Overflatebehandling: Ubehandlet fra fabrikk, overflatebehandles etter behov av bruker

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjóring og rengjóringsmetoder for overflateprodukter

Støvtørkes med tørr klut eller støvsuges. Ved behov for flekkfjerning, bruk godt oppvridd klut med lunkent vann. Det kan brukes nøytrale syntetiske rengjóringsmidler som tørkes godt av med rent vann på oppvridd klut.

Unngå rengjóringsmidler med kjemikalier og/eller med skureeffekt.

Ettersyn/kontroll

Vi gjør oppmerksom på at treverk er et levende materiale som kan forandre seg naturlig med tiden både i farge og tekstur, ved f.eks lypåvirkning, temperaturforskjeller og fukt.

Dersom det kommer skade på treverket, kan man forsøke å reparere skaden ved å pusse skadeområdet og forsegle overflaten ved å lakkere det pussede området på nytt. Vær da oppmerksom på at det mest sannsynlig vil forekomme fargeforskjell på det reparerte området og treverket forøvrig.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen spesifikke krav til vedlikeholdsinstruks og -intervall. Se ellers det som står under pkt. «Rengjóring og rengjóringsmetoder for overflateprodukter»

Produkt: LAUG eik ubehandlet, vindusføringer

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 10 år

Garanti og vilkår

5 års garanti mot fabrikasjonsfeil og forutsatt at produktet brukes ihht FDV-dokument

Fuktbestandighet

Er ømfintlig ovenfor fukt over tid.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

NB! Kun til innendørs bruk.

Unngå montering i rom med store temperaturforandringer og i rom med fukt som baderom og sauna. Platene har et toleransekrav på +/- 0,7mm.

Se ellers pkt «Ettersyn/Kontroll» og monteringsveiledning for LAUG.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Måndalen Trevare AS
Postadresse	Sørsidevegen 1765
Postnr. og poststed	6386 Måndalen
Telefon	90116746
E-post	kundeservice@mandalen.no
Internett	www.mandalen.no