

BRUK AV SNAPWALL HOBBYPLATER

Generelle instruksjoner for bruk av Hobbyplaten

Vi anbefaler å installere hylle/bordplaten umiddelbart. • Hvis du oppbevarer platen, plasser den i et rom med en temperatur på ca. 20°C. Beskytt platen mot varmekilder, sollys og fuktighet og oppbevar den horisontalt. Fjern plastemballasjen rett før montering. • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon når du arbeider med platen. • Monter platen slik at det er plass til å bevege seg, for eksempel når luftfuktigheten endres: - avstanden fra vegger og andre faste installasjoner er minst 5 mm - avstanden fra alle hjørner av vasken er minst 10 mm - avstanden fra komfyren og elektriske apparater er minst 20 mm - avstanden mellom to vasker er minst 100 mm • Beskytt platene i områder som er utsatt for fukt eller varme.

Hvis platen allerede er grunnet med olje, kreves kun sluttbehandling. Alle sider og hjørner av den ubehandlede platen skal grunnes med olje før sluttbehandling. • Slip bordplaten med fint sandpapir (nr. 180) langs treets årring. • Støvsug overflaten. • Smør et tynt lag olje på bordplaten med en bomullsklut. Tørk av overflødig olje etter 15 min. • Poler overflaten med hvit nylonmørtel parallelt med trefibrene • Tørk platen med en klut. Oljen har tørket og bordplaten kan brukes etter 48 timer. Hvis platen allerede er grunnet med olje, kan bordplaten brukes etter 24 timers tørking.

Regelmessig pleie vil holde overflaten på bordplaten vakker og se ut som ny. Husk å alltid følge instruksjonene gitt av leverandører av balsam. Du kan gjenta den siste behandlingen, for eksempel hvis det kommer tørre flekker på overflaten av bordet eller det blir grunt.

