

1. GENERELL INFORMASJON

Produktnavn: Grå Skiferpanel
Produkttype: Natursteinpanel (forblending)
Leverandør: Norsk Steinmiljø AS
Modul/NOBB: 25672601
Dimensjon: 60 x 15 cm
Vekt: ca. 45 kg/m²
Beskrivelse:
Natursteinpanel bestående av individuelle steiner limt sammen med epoxy lim.
Egnet for innvendig og utvendig bruk.
Bruksområde:
Fasader (forblending) - Innvendige vegger - Peiser og dekorvegger

2. TEKNISK DOKUMENTASJON

Egenskaper: - Frostbestandig - God mekanisk styrke - Diffusjonsåpen overflate
Brannklasse:
Naturstein klassifiseres som A1 (ubrennbart materiale).

3. MONTERINGSANVISNING

Underlag: - Fast, stabilt og rent underlag - Egnet for mur, betong eller godkjente platekonstruksjoner - Må være fri for støv, fett og løse partikler
Montering: - Panelene monteres med egnet flislim/natursteinlim (frostbestandig ved utvendig bruk) - Full limdekning anbefales - Panelene trykkes godt inn i limet
Fuger og tilpasning: - Panelene skal ikke fuges, overflødig lim må fjernes underveis.
Drenering og fuktsikring: - Det må sikres at vann ikke blir stående bak panelene - Ved utvendig bruk skal konstruksjonen ha tilstrekkelig drenering og lufting
Temperatur ved montering: - Følg limprodusentens anbefalinger

4. DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring: - Rengjøres med vann og mildt rengjøringsmiddel. Unngå syrer og sterke kjemikalier
Periodisk vedlikehold: - Kontroll én gang per år. Sjekk for løse steiner eller skader. Kontroller at det ikke samler seg vann bak konstruksjonen
Vedlikeholdstiltak: - Impregnering kan vurderes ved utsatte miljøer. Eventuelle skader repareres ved utskifting av enkeltpaneler

5. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Levetid: - Naturstein montert ute har en forventet levetid på minst 90-100år, her er det eventuelle fuger og lim som må vedlikeholdes.
Fuktbestandighet: - Selve steinen er fuktbestandig, men konstruksjonen må prosjekteres riktig for å unngå fuktskader
Renholdsvennlighet: - God

7. MILJØ OG AVFALLSHÅNDTERING

Produktet består av naturstein og epoxy lim.
Kan leveres til godkjent avfallsmottak som Forurensede masser Fraksjonsnummer 1604
Ingen kjente miljøfarlige komponenter

8. GARANTI OG REKLAMASJON

Produktet må kontrolleres før montering
Synlige feil etter montering godtas normalt ikke som reklamasjon
Garantivilkår iht. leverandørens betingelser