

## 1. GENERELL INFORMASJON

Produktnavn: Stone Wall Valdres Sømmøs

Produkttype: Natursteinpanel (forblending)

Leverandør: Norsk Steinmiljø AS

Modul/NOBB: 25672601

Dimensjon: 60 x 20 cm

Vekt: ca. 63 kg/m<sup>2</sup>

Beskrivelse:

Natursteinpanel bestående av individuelle steiner limt sammen med sement. Panelene har sømløs utforming som gir kontinuerlig uttrykk uten synlige skjøter. Egnet for innvendig og utvendig bruk.

Bruksområde:

- Fasader (forblending) - Innvendige vegger - Peiser og dekorvegger

## 2. TEKNISK DOKUMENTASJON

Egenskaper: - Frostbestandig - God mekanisk styrke - Diffusjonsåpen overflate

Brannklasse:

Naturstein klassifiseres som A1 (ubrennbart materiale).

## 3. MONTERINGSANVISNING

Underlag: - Fast, stabilt og rent underlag - Egnet for mur, betong eller godkjente platekonstruksjoner - Må være fri for støv, fett og løse partikler

Montering: - Panelene monteres med egnet flislim/natursteinlim (frostbestandig ved utvendig bruk) - Full limdekning anbefales - Panelene trykkes godt inn i limet

Fuger og tilpasning: - Sømløst system, en skal la limet tyte opp mellom panelene i like stor grad som mellom hver enkelt sten.

Drenering og fuktsikring: - Det må sikres at vann ikke blir stående bak panelene - Ved utvendig bruk skal konstruksjonen ha tilstrekkelig drenering og lufting

Temperatur ved montering: - Følg limprodusentens anbefalinger

## 4. DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring: - Rengjøres med vann og mildt rengjøringsmiddel. Unngå syrer og sterke kjemikalier

Periodisk vedlikehold: - Kontroll én gang per år. Sjekk for løse steiner eller skader. Kontroller at det ikke samler seg vann bak konstruksjonen

Vedlikeholdstiltak: - Impregnering kan vurderes ved utsatte miljøer. Eventuelle skader repareres ved utskifting av enkeltpaneler

## 5. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Levetid: - Naturstein montert ute har en forventet levetid på minst 90-100år, her er det eventuelle fuger og lim som må vedlikeholdes.

Fuktbestandighet: - Selve steinen er fuktbestandig, men konstruksjonen må prosjekteres riktig for å unngå fuktskader

Renholdsvennlighet: - God

## 7. MILJØ OG AVFALLSHÅNDTERING

Produktet består av naturstein, cement og nett av plast

Kan leveres til godkjent avfallsmottak som Forurensede masser Fraksjonsnummer 1604

Ingen kjente miljøfarlige komponenter

## 8. GARANTI OG REKLAMASJON

Produktet må kontrolleres før montering

Synlige feil etter montering godtas normalt ikke som reklamasjon

Garantivilkår iht. leverandørens betingelser