

1. GENERELL INFORMASJON

Produktnavn: Stone Wall Lofoten Sømmløs

Produkttype: Natursteinpanel (forblending)

Leverandør: Norsk Steinmiljø AS

Modul/NOBB: 25672601

Dimensjon: 60 x 20 cm

Vekt: ca. 63 kg/m²

Beskrivelse:

Natursteinpanel bestående av individuelle steiner limt sammen med sement. Panelene har sømløs utforming som gir kontinuerlig uttrykk uten synlige skjøter. Egnet for innvendig og utvendig bruk.

Bruksområde:

- Fasader (forblending) - Innvendige vegger - Peiser og dekorvegger

2. TEKNISK DOKUMENTASJON

Egenskaper: - Frostbestandig - God mekanisk styrke - Diffusjonsåpen overflate

Brannklasse:

Naturstein klassifiseres som A1 (ubrennbart materiale).

3. MONTERINGSANVISNING

Underlag: - Fast, stabilt og rent underlag - Egnet for mur, betong eller godkjente platekonstruksjoner - Må være fri for støv, fett og løse partikler

Montering: - Panelene monteres med egnet flislim/natursteinlim (frostbestandig ved utvendig bruk) - Full limdekning anbefales - Panelene trykkes godt inn i limet

Fuger og tilpasning: - Sømmløst system, en skal la limet tyte opp mellom panelene i like stor grad som mellom hver enkelt sten.

Drenering og fuktsikring: - Det må sikres at vann ikke blir stående bak panelene - Ved utvendig bruk skal konstruksjonen ha tilstrekkelig drenering og lufting

Temperatur ved montering: - Følg limprodusentens anbefalinger

4. DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring: - Rengjøres med vann og mildt rengjøringsmiddel. Unngå syrer og sterke kjemikalier

Periodisk vedlikehold: - Kontroll én gang per år. Sjekk for løse steiner eller skader. Kontroller at det ikke samler seg vann bak konstruksjonen

Vedlikeholdstiltak: - Impregnering kan vurderes ved utsatte miljøer. Eventuelle skader repareres ved utskifting av enkeltpaneler

5. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Levetid: - Naturstein montert ute har en forventet levetid på minst 90-100år, her er det eventuelle fuger og lim som må vedlikeholdes.

Fuktbestandighet: - Selve steinen er fuktbestandig, men konstruksjonen må prosjekteres riktig for å unngå fuktskader

Renholdsvennlighet: - God

7. MILJØ OG AVFALLSHÅNDTERING

Produktet består av naturstein, cement og nett av plast

Kan leveres til godkjent avfallsmottak som Forurensede masser Fraksjonsnummer 1604

Ingen kjente miljøfarlige komponenter

8. GARANTI OG REKLAMASJON

Produktet må kontrolleres før montering

Synlige feil etter montering godtas normalt ikke som reklamasjon

Garantivilkår iht. leverandørens betingelser