

# Lean Trade Group AS

Ytelseserklæring ( DoP )

No.TW02DOP21

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen

Tørrpressede keramiske fliser, med vannabsorbering Eb <= 0,5 %

2.Type, batch- eller serienummer eller annet element som tillater identifisering av produktet

**Glasserte fliser:**

**LTG CIELO LAPPATO** :Serienummer:

Varenr: 12052-28I/12052-44I/12052-48I/12052-55ML

**LTG D'CERA CEMENTO** serienummer:

Varenr: LTG100090-664/LTG100090-662/LTG100090-661

**LTG D'CERA SIGN** serienummer:

Varenr: LTG100088-36/LTG100087-36/LTG100083-36/LTG100084-36

**LTG METAL** serienummer:

Varenr: LTG2600-6123/LTG2600-663/LTG2600-993/LTG2600-253M/LTG2600-661/

LTG2600-6121/LTG2600-991/LTG2600-251M/LTG2600-6122/LTG2600-662/LTG2600-992/

LTG2600-252M

**LTG PARTNER** serienummer:

Varenr: LTG2400-4595L/LTG2400-555L/LTG2400-995L

**LTG TERRA** serienummer:

Varenr: LTG2100-6121/LTG2100-661/LTG2100-991/LTG2100-663/LTG2100-993/LTG2100-662

LTG2100-551M/LTG2100-6123/LTG2100-553M/LTG2100-6122/LTG2100-992/LTG2100-664/

LTG2100-552M/LTG2100-6124/LTG2100-994/LTG2100-554M

**LTG VEGRO TILES** serienummer:

Varenr: LTG100050-R10MH/LTG100050/LTG100050-R362/LTG100050-R332MS/

LTG100050-R332M/LTG100050-R112/LTG100050-R222/LTG100050-R332/

LTG1000701-36/LTG100050-R5MH/

**LTG VEGRO METALIC LAPPATO** serienummer:

Varenr: LTG11052-33I/LTG11052-33ML/LTG11052-36I/LTG11052-66L

**LTG STELLA** serienummer:

Varenr: LTG2300-662/LTG2300-661

**LTG D'CERA RUSTICO GRAFITE** serienummer:

Varenr: LTG100092-161/LTG100092-221/LTG100092-331/LTG100092-361/LTG100092-551M

3.Tiltenkt bruk

For innvendige og utvendige vegger og gulv

4. Navn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten

FOSHAN TIANWEI CERAMICS CO., LTD XIQIAO TEXTILE CITY INDUSTRIAL PARK, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, P.R.CHINA

5. System (er) for vurdering og verifikasjon av ytelse (AVCP)

Systemer 4

6. Navn og identifikasjonsnummer for meldt laboratorium, hvis relevant - **ikke aktuelt**

Oppgave (r) utført

AVCP -system


Dokument utstedt og utstedelsesdato

7. Erklærte ytelser

Viktige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon på brann	NPD	EN14411:2012
Utslipp av farlig stoff, for:		
- Kadmium	PASS	
- Bly	PASS	
Bruddstyrke	> 1300 N	
Glatthet	NPD	
Taktilitet	NPD	
Bindestyrke/vedheft	NPD	
Termisk sjokkmotstand	PASS	
Ripefasthet	PASS	
Kjemisk motstand		
Saltsyreoppløsning 3% (V/V)	LA	
Sitronsyreoppløsning (100g/L)	LA	
Kaliumhydroksydøsning (30g/L)	LA	
Husholdningskjemikalier: Ammoniumkloridoppløsning (100g/L)	PASS ( A )	
Svømmebassengsalter: Natriumhypokloritoppløsning (20 mg/L)	PASS ( A )	
Motstand mot flekker		
Jod: 13 g/L løsning i alkohol	PASS(Class 5)	
Grønt fargemiddel	PASS(Class 5)	
Oliven olje	PASS(Class 5)	
Holdbarhet for:		
- intern bruk	Pass	
- ekstern bruk: fryse-/tinemotstand	Pass	

8. Ytelsen til produktet identifisert i punkt 1 er i samsvar med deklarererte ytelsene i punkt 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt under ansvar av produsenten som er identifisert i punkt 4.

Underskrift på vegne av produsenten:



Fossåsveien: 21.10.2021

Jon Albicker, Adm. Direktør