



Megafli's

FDV Dokumentasjon

Teknisk informasjon:

Produktnavn:		Produktnummer:	Produsent:
SAULO BIANCO 60X60 SAULO GRIGIO 60X60 SAULO GRAFITE 60X60		LTG-SE-1-M-66 LTG-SE-2-M-66 LTG-SE-3-M-66	
Format:	60x60	NORM: ISO 10545/2	
Tykkelse:	9,5 mm		
Vannopptaksklasse:	B I a	NORM: NS-EN 121	
Vannopptak (%):	E < 0,5%	NORM: ISO 10545/3	
Slitasjegruppe (PEI):	IV	NORM: ISO 10545/7	
Ripefasthet (MOHS):		NORM: NS-EN 101	
Sklisikkerhetsklasse:	-	NORM: DIN 51097	
Risikogruppe	R10	NORM: DIN 51130	

Annet: Bestandighet mot flekker: Klasse 5 ⁽¹⁾

(kjemisk bestandighet etc.)

(1) Klasse 5 betyr at flekk produsert av testet løsning kan vaskes vekk med fuktig klut.

Produktbeskrivelse:

Serie Saulo:

Serien Saulo er en slitesterk glasert porcellanato flis egnet for de fleste typer vegger og gulv, inne-utendørs. Overflaten er noe ujevn og matt med steinstruktur. Saulo kommer i fargene Bianco, Grigio og Grafite.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Materiale:

Flisen er bestående av en farget porcellanato kjerne, som gir et tett hardbrent gods med høy trykk- og bøyestrekfasthet. Overflaten er noe ujevn og matt med steinstruktur.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade flisenes overflate. Ved behov for sterkere renseprodukter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll:

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensemiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensemidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge-/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uheldet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

Anvisning for deponering:

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service:

Importør:	Megaflis AS
Postadresse:	Postboks 43, 1312 Slependsen.
Telefon:	66 85 31 80
E-post:	kundeservice@megaflis.no
Internettadresse:	www.megaflis.no

19.03.2025