



FDV Dokumentasjon

Teknisk informasjon:

Produktnavn:	Produktnummer:	Produsent:
LOIS XIV 60X60 LOIS XIV 60X120 LOIS XIV MOSAIC 5X5	LTG-LX-5PD-M-66 LTG-LX-5PD-M-612 LTG-LX-33-5PD-M-55M	
		Kina
Format:	5x5 mosaikk, 60x60, 60x120,	NORM: ISO 10545/2
Tykkelse:	9,5 mm	
Vannopptaksklasse:	B I a	NORM: NS-EN 121
Vannopptak (%):	E < 0,5%	NORM: ISO10545/3
Slitasjegruppe (PEI)	III	NORM:ISO 10545/7
	-	
Ripefasthet (MOHS):		NORM: NS-EN 101
Sklisikkerhetsklasse:	-	NORM: DIN 51097
Risikogruppe	R9	NORM: DIN 51130

(kjemisk bestandighet etc.)

Bestandighet mot flekker: Klasse 5

()

(1) Klasse 5 betyr at flekk produsert av testet løsning kan vaskes vekk med fuktig klut.

Produktbeskrivelse:

Serie LOIS XIV:

Serien LOIS XIV er en slitesterk glasert porcellanato flis egnet for de fleste typer vegger og gulv. Overflaten er finslipt med marmordetaljer. Et førstevalg for de som ønsker å benytte marmor design-elementer i sitt hjem.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Materiale:

Flisen er bestående av en farget porcellanato kjerne, som gir et tett hardbrent gods med høy trykk- og bøyestrekkefasthet. Overflaten er finslipt med marmorstruktur.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade flisenes overflate. Ved behov for sterkere renseprodukter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll:

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensmiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensedmidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge-/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uhellet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

Anvisning for deponering:

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service:

Importør:	Megaflis AS
Postadresse:	Postboks 43, 1312 Slependen.
Telefo	66 85 31 80
E-post:	kundeservice@megaflis.no
Internettadresse:	www.megaflis.no

19.03.2025