

FDV Dokumentasjon

Produkt

LTG3000-664-20MR11	LTG LAVAGNA CHIARO
LTG3000-662-20MR11	LTG LAVAGNA GRIGIO

Teknisk informasjon

Vannopptaksklasse	BLA	NORM: NORM:NS-EN 121
Vannopptak (%)	E < 0,5%	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI)	IV	NORM: ISO 10545/7
Sklisikkerhetsklasse	R13	NORM: DIN EN16165-B
Risikogruppe		NORM:
Bruddstyrke	9997 N	NORM: ISO 10545-4
Tykkelse	2 CM	NORM: ISO 10545-2
Materiale	Porcellanato	
Avfallstype	Blandet steinmasse	

Produktbeskrivelse

Lavagna :

Serien Lavagna er en meget slitesterk glasert gjennomfarget porcellanato flis egnet for utendørs bruk. Serien er rektifisert og passer meget godt som frittliggende fliseheller eller lagt på pedestaller.

Overflaten er matt med svak skiferstruktur. Lavagna kommer i fargene Chiaro og Grigio.

Rengjøring og vedlikehold

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade flisenes overflate. Ved behov for sterkere renseprodukter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensemiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensemidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal. Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes. Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge-/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uhellet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.



Anvisning for deponering:

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Deponeres på godkjent avfalls plass, under rene masse;
Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service

Megaflis AS

Postboks 43 1312 Slepender

66 85 31 80

kundeservice@megaflis.no

www.megaflis.no

06/02/2026