



FDV Dokumentasjon

Produkt

LTG1002-36RG	WHITE GLOSSY RECTIFIED 30X60
LTG1002-36RM	WHITE MATT RECTIFIED 30X60

Teknisk informasjon

Vannopptaksklasse	BIII (EN-14411)	NORM:
Vannopptak (%)	>10%	NORM: EN ISO 10545-3:1997
Slitasjegruppe (PEI)	-	NORM:
Sklisikkerhetsklasse	-	NORM:
Risikogruppe		NORM:
Bruddstyrke	Pass	NORM: EN ISO10545-4:2014
Tykkelse	0,95 cm	
Materiale	Glasert keramikk	
Avfallstype	Keramikk/Porselen	

Produktbeskrivelse

Serien White Glossy Rectified og White Matt Rectified er en moderne rektifisert hvit veggflis i matt eller blank overflate.

Rengjøring og vedlikehold

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipe-middel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade flisenes overflate. Ved behov for sterkere renseprodukter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensemiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensemidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge-/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uheldet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

Avfallshåndtering

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service

Megaflis AS

Postboks 43 1312 Slependen

66 85 31 80

kundeservice@megaflis.no

www.megaflis.no

06/08/2024