

Pro Tre AS

1568150 dekorklosser furu  
Behandlet

## 1568150 Dekorklosser furu Behandlet NCS S 0502 Y

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innvendige dekorklosser i furu i en rekke utførelser, dimensjoner og varianter. Dette FDV dokument gjelder for både toppklosser(hjørneklosser karmlist), bunnklosser, takklosser for innvendige og utvendige hjørner.

Det finnes ingen kvalitetsbenevnelse på disse produktene, men dekorklosser fra Pro Tre AS er produsert av kvistfri furu og følger i utgangspunktet kvalitetsangivelser mht avvik som for listverk i NS3187.

Dette FDV dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av behandlede dekorklosser i tresorten furu.

NB: Bildet er kun ment som illustrasjon for produkter som finnes i denne kategorien.

**NOBB Modulnr:****Dimensjon:** Ulike dimensjoner**Farge:** NCS S 0502 Y**Overflatebehandling:** Malt Vannbasert**Øvrige opplysninger:**

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Dekorklosser rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

**Ettersyn/kontroll**

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Malte dekorklosser fra Pro Tre AS er overflatebehandlet med to strøk vannbasert maling. Det første strøket er å anse som en grunning. For etterbehandling og overmaling av dekorklosser må du hensynta følgende; Overflaten skal alltid rengjøres og nedmattes. Alkaliske vaskemidler er velegnet til dette formålet. Du kan alternativt slipe ned underlaget med fint sandpapir. Husk å støvtørre samt rengjøre før du påfører dekkstrøk med maling. Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddel du skal benytte for råd og instruks.

Pro Tre AS

1568150 dekoklosser furu  
Behandlet

1568150 Dekorklosser furu Behandlet NCS S 0502 Y

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

&gt;

&gt; 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Garanti og vilkår**

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

**Fuktbestandighet**

Er ømfintlig overfor fukt

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/\_\_\_\_ (fire siste sifre er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Pro Tre AS
<b>Postadresse</b>	
<b>Postnr. og poststed</b>	6260 ENGSETDAL
<b>Telefon</b>	
<b>E-post</b>	<a href="mailto:kundeservice@protre.net">kundeservice@protre.net</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.protre.net">www.protre.net</a>