



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	5,5 mm betong 5,5 mm murstein 5 mm ALC betong
Minimum drilling depth	25 mm
Skrue diameter	3,5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Shear: 0.5 kN for concrete C25 4.5) Pull-out load: 0.25 kN for concrete C25 6) Shear: 0.4 kN for solid brick 4.5) Pull-out load: 0.2 kN for solid brick 6) Shear: 0.1 kN for low density concrete 500 and expanded clay 4.5) Pull-out load: 0,04 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 50 kg for concrete C25 4.5) Pull-out load: 25 kg for concrete C25 6) Shear: 40 kg for solid brick 4.5) Pull-out load: 20 kg for solid brick 6) Shear: 10 kg for low density concrete 500 and expanded clay 4.5) Pull-out load: 4 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Gul
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 mm

Lengde	22 mm
--------	-------

Miljø	
Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	10
Vekt	0,00039 kg

Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	0,390 g
Forpakning 1 høyde	25,000 mm
Forpakning 1 bredde	50,000 mm
Forpakning 1 lengde	180,000 mm

Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode	
Garanti	18 months