



Quick Board

Isolerplate

Bruk

- Eget ved snøsmelting mark

⊕ (λ) 0,034 W/mK ⊖ (R) 0,86 m²K/W ⊕ 30 mm

- ✔ Gir et energieffektivt anlegg
- ✔ Energibesparelse med opptil 50 %
- ✔ Kompresjonsbestandig

Quick Board har en spesiell struktur som reflekterer varmen oppover på en svært effektiv måte. Sammenlignet med et referansesystem uten isolering blir oppvarmingstiden opp til 50 % kortere. Fordi du ikke trenger å kjøre snøsmeltingsanlegget så lenge, betyr det spart energi for deg og strømreregningen.

Spesifikasjoner

Flammepunkt	> +380 °C
Kontinuerlig temperatur, maks.	75 °C
Trykkfasthet (EN 826)	300 kPa
Løselighet	Høy motstand mot syrer og baser. Løselig i organiske løsemidler
Materiale	Ekstrudert polystyren
Smeltepunkt	100 °C
Vannavstøtende	100 %
Varmeledningsevne, λ	0.034 W/mK

Dokumenter



Bruksanvisning

Garanti



12 års produktgaranti ved materialfeil. For termostaten i settet gjelder 5 års produktgaranti. Garantitiden på gulvvarmen utvides til 25 år hvis installasjonen utføres av en autorisert elektroinstallatør og dokumenteres i Ebecos

tjeneste Garanterer.
[Våre garantivilkår](#)

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Mål (mm)	Varmemotstand, R (m ² K/W)	Overflate (m ²)
8960150	1837304	600*1200*30	0.88	2.88

Les mer om produktet:

<https://www.ebecoheating.no/produkter/isolasjon/quick-board>