

Teletiningsmatte



Med Ebecos teletiningsmatte kan du raskt og enkelt utføre opptinings- og oppvarmingsarbeid på en rekke ulike områder.

Den er utviklet for å takle de strengeste krav og miljøer, og tiner normalt opp til 30 cm/døgn og på sandgrunn helt opp til 60 cm/døgn. Det som også bidrar til effektiviteten er det reflekterende materialet på den ene siden av matten. Fordi den er utstyrt med jordet støpsel, er den også lett å koble til samt lett og fleksibel å flytte.

Spesialløsning for brønnboring

Den spesialutviklede matten for brønnboring har et hull i midten som er beregnet for foringsrøret.

Eksempler på bruksområder:

- Opptining av grunn, sand, vannledninger, avløpsrør, fôr i siloer eller høyballer.
- Varmeholding av strøm- og teleledninger, maskiner samt ved muringsarbeid.
- Brønnboring.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Material	PVC-belagt nylon
Isolering	10 mm poretett celleplast
Tilkoblingsspenning	230 V
Effekt	ca 300 W/m ²
Tilkoblingskabel	2,5 m
Leveres med	overopphetingsvern og jordet støpsel
Kapslingsklasse	IP67
Godkjenning	CE

ARTICLETABLE:

El-nr.	Artikkelnr.	Effekt	Bredde	Lengde	Areal	RSK-nr.
1000797	8960501	2000 W	3,0 m	2,0 m	6,0 m ²	2438621
5431621	8960503	1000 W	1,0 m	3,0 m	3,0 m ²	2405003
5431620	8960507	1500 W	0,8 m	5,8 m	4,6 m ²	2405004
5431622	8960500*	330 W	1,0 m	1,0 m	1,0 m ²	2405005

*Varmematte med hull (Ø 195 mm)

GARANTI:

Se [Generelle leveringsvilkår](#).