

## Multiflex 20



Multiflex er en kraftig varmekabel med effekten 20 W/m. Den egner seg derfor utmerket til innstøping i betong.

Legges inn samtidig som du støper betonggulv. Forlenger brukssesongen for uterommet, der den kan både støpes og sparkles inn i gulvet.

Varmekabelen er serieresistiv med tilbakeleder og er utviklet for å takle de strengeste krav til gulvvarme. Den er isolert med teflon og har svært høy temperaturbestandighet, noe som gir en svært lang levetid.

Kabelen støpes inn i 50 mm betong. I uterom kan den også sparkles i et sparkelsjikt på minst 15 mm.

Vi kan varmt anbefale termostatserien for styring av gulvvarmen. Med [EB-Therm 205](#), [EB-Therm 400](#) eller [EB-Therm 800](#) har du alle muligheter til å få et svært energismart system. Alle Ebecos gulvvarmestater er digitale og utstyrt med teknologi for minimale temperatursvingninger.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

---

Pakken inneholder: Kabel på trommel, praktisk trommelholder

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Underlag                   | Betong, også innstøping        |
| Gulvmaterial               | Flis, naturstein, tre, laminat |
| Romtype                    | Våtrom, tørre rom, uterom      |
| Mulig installert effekt    | 75 – 160 W/m <sup>2</sup>      |
| Kabeldiameter              | ca. 5 mm                       |
| Minste bøyeradius          | 30 mm                          |
| Kalkdellengde              | 2,5 m                          |
| Kabeltype                  | 2-leder med skjerm             |
| Tilkoblingsspenning        | 230 V                          |
| Laveste installasjonstemp. | Kabel: -5°C                    |
| Godkjenning                | CE                             |

I henhold til forskriftene skal systemet installeres og kobles til strømmettet av autorisert installatør.

[Les mer om installasjon og garanti på vår gulvvarme.](#)

### ARTICLETABLE:

---

| El-nr.  | Artikkelnr. | Effekt | Lengde | Areal ved                        | Areal ved                         | Areal ved                         | Areal ved                         |
|---------|-------------|--------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|         |             |        |        | 80 W/m <sup>2</sup><br>c/c 25 cm | 100 W/m <sup>2</sup><br>c/c 20 cm | 130 W/m <sup>2</sup><br>c/c 15 cm | 160 W/m <sup>2</sup><br>c/c 12 cm |
|         |             |        |        | Innstøping innendørs             |                                   | Innstøping/sparkling uterom*      |                                   |
| 1041764 | 8960700     | 200 W  | 10 m   | 2,5 m <sup>2</sup>               | 2,0 m <sup>2</sup>                | 1,5 m <sup>2</sup>                | 1,3 m <sup>2</sup>                |
| 1041765 | 8960702     | 270 W  | 14 m   | 3,4 m <sup>2</sup>               | 2,7 m <sup>2</sup>                | 2,1 m <sup>2</sup>                | 1,7 m <sup>2</sup>                |
| 1041766 | 8960704     | 350 W  | 17 m   | 4,4 m <sup>2</sup>               | 3,5 m <sup>2</sup>                | 2,7 m <sup>2</sup>                | 2,2 m <sup>2</sup>                |
| 1041767 | 8960706     | 440 W  | 23 m   | 5,5 m <sup>2</sup>               | 4,4 m <sup>2</sup>                | 3,4 m <sup>2</sup>                | 2,8 m <sup>2</sup>                |
| 1041768 | 8960708     | 550 W  | 27 m   | 6,9 m <sup>2</sup>               | 5,5 m <sup>2</sup>                | 4,2 m <sup>2</sup>                | 3,4 m <sup>2</sup>                |
| 1041779 | 8960710     | 720 W  | 36 m   | 9,0 m <sup>2</sup>               | 7,2 m <sup>2</sup>                | 5,5 m <sup>2</sup>                | 4,5 m <sup>2</sup>                |
| 1041770 | 8960712     | 870 W  | 44 m   | 10,9 m <sup>2</sup>              | 8,7 m <sup>2</sup>                | 6,7 m <sup>2</sup>                | 5,4 m <sup>2</sup>                |
| 1041771 | 8960714     | 1090 W | 53 m   | 13,6 m <sup>2</sup>              | 10,9 m <sup>2</sup>               | 8,4 m <sup>2</sup>                | 6,8 m <sup>2</sup>                |
| 1041772 | 8960716     | 1290 W | 64 m   | 16,1 m <sup>2</sup>              | 12,9 m <sup>2</sup>               | 9,9 m <sup>2</sup>                | 8,1 m <sup>2</sup>                |
| 1041773 | 8960718     | 1560 W | 79 m   | 19,5 m <sup>2</sup>              | 15,6 m <sup>2</sup>               | 12,0 m <sup>2</sup>               | 9,8 m <sup>2</sup>                |
| 1041774 | 8960720     | 1840 W | 93 m   | 23,0 m <sup>2</sup>              | 18,4 m <sup>2</sup>               | 14,2 m <sup>2</sup>               | 11,5 m <sup>2</sup>               |
| 1041775 | 8960722     | 2350 W | 115 m  | 29,4 m <sup>2</sup>              | 23,5 m <sup>2</sup>               | 18,1 m <sup>2</sup>               | 14,7 m <sup>2</sup>               |

\*Ikke total+-oppvarming.

#### GARANTI:



Vi gir 12 års grunngaranti på alt som inngår i gulvvarmepakken – med unntak av termostaten. Gjelder også Ebecos isolerplater som installeres sammen med gulvvarmen. Vår garanti dekker 100 % av kostnadene ved en eventuell skade.

Dessuten gir vi deg mulighet til å forlenge garantitiden på gulvvarmen til 25 år når du [registrerer deg via skjemaet](#). Ebeco AB gir 5 års produktgaranti for den medfølgende styringen. Alle vilkår og forutsetninger fås i [garantibeviset](#).

#### ACCESSORY:

### EB-Therm 205

Enkel og energismart med to ferdige energisparingsprogrammer. Populær modell i pen design.


| El-nr.  | Artikkelnr. | Betegnelse   | Mål         |
|---------|-------------|--------------|-------------|
| 5431601 | 8581608     | EB-Therm 205 | 87x87x40 mm |



## EB-Therm 400

Stilren og moderne gulvvarmestmostat med fargedisplay samt en rekke energispareprogrammer med individuelt justerbare tider og temperaturer.

| El-nr.  | Artikkelnr. | Betegnelse   | Mål             |
|---------|-------------|--------------|-----------------|
| 5481688 | 8581609     | EB-Therm 400 | 87 x 87 x 39 mm |



## EB-Therm 800

Unik DIN-montert digital termostat som lar deg velge mellom fire ulike innebygde driftsmoduser

| El-nr.  | Artikkelnr. | Betegnelse   | Mål         |
|---------|-------------|--------------|-------------|
| 5431641 | 8581610     | EB-Therm 800 | 90x35x70 mm |



## Forhøyningsramme

Ebecos termostater EB-Therm er beregnet for innfelt eller utenpåliggende montering. For utenpåliggende montering brukes forhøyningsramme. Forhøyningsrammen passer alle EB-Therm-modeller.

| El-nr.  | Artikkelnr. | Betegnelse             | Mål         | Farge           |
|---------|-------------|------------------------|-------------|-----------------|
| 5481686 | 8581686     | Forhøyningsramme Ebeco | 87x87x29 mm | Hvit (RAL 9003) |



## Festebånd Rustfritt

Brukes ved festing av varmekabel på industrianlegg.

| El-nr.  | Artikkelnr. | Betegnelse          | Lengde |
|---------|-------------|---------------------|--------|
| 1103046 | 8935035     | Festebånd rustfritt | 10 m   |



## Spiralslange

Spiralslange til termostatens giverkabel. Har endeavslutning som gjør at feste- og fugemasser ikke kan lekke inn. Ebeco Adapter (E 89 605 51) som forenkler håndteringen av overgangen mellom boks og spiralslange ved installasjon av termostat, inngår også.

| El-nr.  | Artikkelnr. | Betegnelse                          | Lengde | DI     | DY      |
|---------|-------------|-------------------------------------|--------|--------|---------|
| 5431610 | 8960541     | Spiralslange for termostatens giver | 2,5 m  | 7,5 mm | 10,0 mm |

