

# Nordsjø Evolve Recycled



## Produktbeskrivelse:

Nordsjø Evolve Recycled er basert på 35% gjenvunnet maling. Nordsjø Evolve Recycled er en hvit helmatt maling med god dekkevne for innendørs bruk, kan brukes både til vegg og tak. Grunning og toppstrøk i ett gjør jobben enkel og smidig. Nordsjø Evolve Recycled har 21% lavere CO2 avtrykk sammenlignet med Nordsjø Original Tak- og veggmalings helmatt 3.

**Behandling:** Underlaget skal være rent, fast og tørt før det males. Puss, betong og gipsplater sparkles ved behov. For beste resultat males nye overflater 2-3 ganger med Nordsjø Evolve Recycled.

Tidligere malte overflater vaskes med Nordsjø Original Forvask. Blanke flater mattslipes. Dårlig bundet underlag vaskes til overflaten ikke smitter, grunnes med egnet grunning før maling. Males 2 ganger med Nordsjø Evolve Recycled. Mal ikke under +5 °C. For ytterligere informasjon se [www.nordsjo.no](http://www.nordsjo.no).

## Helse

Malingssjikt kan, ved sliping eller behandling med varmpistol, avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for god ventilasjon i rommet du arbeider. Bruk egnet personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon i sikkerhetsdatabladet.

## Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.

Lukk godt igjen åpne spann. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)

\*Livssyklusanalysen finns tilgjengelig

## TEKNISK DATA

**Bruksområde:** Innendørs  
**Bindemiddel:** EVA (Ethyl Vinyl Acetat)  
**Glans:** Helmatt 3  
**Tørketid:** +23°C 50% RF: 1 time  
**Overmalbar:** 4 timer  
**Luft/temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80% RF (65 % RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel og rull  
**Forbruk:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter  
**Emballasje:** 5 liter  
**Baser:** Hvit  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostritt  
**VOC:** (kat. A/a) 30 g/l. Inneh. max 1 g/l.

Rev. September 2023

**AkzoNobel**

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjø er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies