



Megaflys

FDV Dokumentasjon

Produkt

KONKRETE BIANCO 60X60 20MM KONKRETE CENERE 60X60 20MM KONKRETE GRIGIO 60X60 20MM SLATE GRIGIO 60X60 20MM SLATE PIOMBO 60X60 20MM SLATE ANTRACITE 60X60 20MM WALS BIANCO 60X60 20MM WALS BEIGE 60X60 20MM	XKO60R1 XKO60R44 XKO60R4 XSL60R4 XSL60R44 XSL60R7 XWL60R1 XWL60R2
---	--

Teknisk informasjon

Vannopptaksklasse	Bla	NORM:
Vannopptak (%)	≤ 0,3 %	NORM: ISO 10545.3
Slitasjegruppe (PEI)	-	NORM: -
Sklisikkerhetsklasse	A+B+C	NORM: DIN 51097
Risikogruppe	R11	NORM: DIN 51130
Bruddstyrke	U11	NORM: UNI EN 1339
Tykkelse	20 MM	
Materiale	Porcellanato	

Produktbeskrivelse

Konkrete serien

Denne slitesterke flishellen fra Italia har en halvblank overflate med et stilrent uttrykk og gir en rolig og behagelig stemning. Flisen er frostsikker og kan brukes både innen- og utendørs.

Slate serien

Slate serien fra Italia har en meget slitesterk og frostsikker overflate, med en ujevn steinstruktur.

Denne flishellen har en halvmatt, lys overflate.

Flisen er frostsikker og kan brukes både innen- og utendørs.

Wals serie

Wals serie har en slitesterk og frostsikker overflate. Flishellen har en halvmatt, lys overflate. Flisen er egnet til bruk både innen- og utendørs.

Flisene i 20 mm kan også brukes som løse tråkkheller eller på plenen.

Rengjøring og vedlikehold

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp fuktet i varmt vann. Bruk et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett eller slipemidler ved behov. Skyll med rent vann og tørk med en lett fuktig klut. Unngå rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller sterke oppløsningsmidler da de kan skade flisene. Ved behov for sterkere rensemidler, kan spesialprodukter kjøpes hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll

Flisene kan renses med spesialmidler fra fliseforhandlere. Test middelet på en løs flis eller et lite synlig område først. Misfarget fugemasse og silikonfuge bør skiftes ut. Kontroller at kaliber/tonokoden på flisepakkene er lik før montering. Monterte fliser gir ingen reklamasjonsrett



ved farge- eller størrelsesavvik. Ta vare på kaliber/tono-merkingen og noen ekstra fliser for fremtidig bruk.

Avfallshåndtering

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service

Megaflis AS
Postboks 43 1312 Slependsen
66 85 31 80
kundeservice@megaflis.no
www.megaflis.no
18/03/2025