

FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og Vedlikehold

Teknisk informasjon:

Produktnavn:	Produktnummer:	Produsent:
AEQUA SILVA 60X60 20MM	XAQ60R2	Castelvetro, Italia
WALS SILVER 60X60 20MM	XWL60R4	
WALS BEIGE 60X60 20MM	XWL60R2	
WALS BIANCO 60X60 20MM	XWL60R1	
QUARTZ SILVER 60X60 20MM	XQR60R4	
QUARTZ BEIGE 60X60 20MM	XQR60R2	
QUARTZ WHITE 60X60 20MM	XQR60R1	
SLATE ANTRACITE 60X60 20MM	XSL60R7	
SLATE PIOMBO 60X60 20MM	XSL60R44	
SLATE GRIGIO 60X60 20MM	XSL60R4	

Format:	60x60	NORM: ISO 10545/2
Vannopptaksklasse:	B 1 a	NORM: NS-EN 121
Vannopptak (%):	E < 0,5%	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI):		NORM: ISO 10545/7
Ripefasthet (MOHS):	-	NORM: NS-EN 101
Sklisikkerhetsklasse:	A+B+(C)	NORM: DIN 51097
Risikogruppe	R10	NORM: DIN 51130
Annet: (kjemisk bestandighet etc.)		

Produktbeskrivelse:

Serie Wals, Quartz og Slate, Gulyflis:

Seriene kommer fra italienske Castelvetro. Porcellanato-flisene er meget slitesterke og frostsikre som kan benyttes både innen- og utendørs. Flisene er gjennomfarget.

Overflatene er halvmatte med ulike sjatteringer som minner om sten. Seriene er inspirert av naturen, og ulike typer sten gir flisene en unik stil. Flisene kan også brukes som løse tråkk-heller eller på plenen.

Serie Aequa, Gulyflis:

Serien Aequa kommer fra italienske Castelvetro. Porcellanato-flisen er meget slitesterk og frostsikker som kan benyttes både inne- og utendørs. Flisen er gjennomfarget. Overflaten er halvmatt med trestruktur som minner om skogen.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Materiale: Flisen er bestående av en porcellanato kjerne, som gir et tett hardbrent gods med høy trykk- og bøyestrekfasthet. Overflaten er halvblank som reflekterer minimalt med lys og har en normal slitasjestyrke.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Ved behov for sterkere rensesubstanter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll:

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensmiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensmidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge-/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uheldet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

Anvisning for deponering:

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service:

Importør: MegaFlis AS
Postadresse: Postboks 43 1312 Slepden.
Telefon: 81 57 00 04
Telefaks: 66 85 31 90
E-post: kundeservice@megafli.no
Internettadresse: www.megafli.no

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Jakob Horsholt

Innkjøpsansvarlig

Billingsstad

Jakob Horsholt

03.03.2022

Sted

Signatur

Dato