

## FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og Vedlikehold

### Teknisk informasjon:

Produktnavn:	Produktnummer:	Produsent:
KONKRETE 20MM BIANCO 60x60	XKO60R1	Castelvetro, Italia
KONKRETE 20MM CENERE 60x60	XKO60R44	
KONKRETE 20MM GRIGIO 60x60	XKO60R4	
KONKRETE BIANCO 60x120	CKO62R1	
KONKRETE BIANCO 60x60	CKO60R1	
KONKRETE CENERE 60x120	CKO62R44	
KONKRETE CENERE 60x60	CKO60R44	
KONKRETE GRIGIO 60x120	CKO62R4	
KONKRETE GRIGIO 60x60	CKO60R4	

Format:	60x60, 60x120	NORM: ISO 10545/2
Vannopptaksklasse:	B I a	NORM: NS-EN 121
Vannopptak (%):	E < 0,5%	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI):	IV	NORM: ISO 10545/7
Ripefasthet (MOHS):	-	NORM: NS-EN 101
Sklisikkerhetsklasse:	A+B	NORM: DIN 51097
Risikogruppe	R10	NORM: DIN 51130
Annet: (kjemisk bestandighet etc.)		

### Produktbeskrivelse:

#### *Serie Konkrete, Gulyflis:*

Serien Konkrete kommer fra italienske Castelvetro. Porcellanato-flisen er en meget slitesterk og frostsikker gulvflis som kan benyttes både inne- og utendørs. Flisen er gjennomfarget.

Overflaten er halvblank med ulike lyse og mørke toner. Flisen kan også brukes som løse tåkk-heller eller på plenen.

### Anvisninger for drift og vedlikehold:

#### *Materiale:*

Flisen er bestående av en porcellanato kjerne, som gir et tett hardbrent gods med høy trykk- og bøyestrekfasthet. Overflaten er halvblank som reflekterer minimalt med lys og har en normal slitasjestyrke.

### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Ved behov for sterkere rensesubstanter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

### *Ettersyn/kontroll:*

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensmiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensedmidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge-/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uhellet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

## **Anvisning for deponering:**

*Avfallstype:* Blandet materiale

*Avfallshåndtering:*

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

## **Teknisk service:**

Importør: MegaFlis AS  
Postadresse: Postboks 43 1312 Slependsen.  
Telefon: 81 57 00 04  
Telefaks: 66 85 31 90  
E-post: [kundeservice@megafli.no](mailto:kundeservice@megafli.no)  
Internettadresse: [www.megafli.no](http://www.megafli.no)

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

\_\_\_\_\_  
**Jakob Horsholt**

\_\_\_\_\_  
**Innkjøpsansvarlig**

Billingsstad  
-----

*Jakob Horsholt*  
-----

18.06.2020  
-----

**Sted**

**Signatur**

**Dato**