

FDV Dokumentasjon

Produkt:

| | |
|-----------------------------|---------|
| COTTAGE DARK NAT/RTT 60X120 | PGXP900 |
| COTTAGE DARK NAT/RTT 60X60 | PGWP900 |
| COTTAGE DARK NAT/RTT 30X60 | PG-P900 |
| COTTAGE NAT/RTT 30X30 | PGZP9M0 |

Teknisk informasjon:

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------------------|
| Vannopptaksklasse | B I a | NORM: NS-EN 14411 |
| Vannopptak (%) | 0,05% | NORM: ISO 10545-3 |
| Slitasjegruppe (PEI) | - | NORM: NS-EN ISO 10545-7 |
| Sklisikkerhetsklasse | A+B | NORM: DIN EN 16165 – Annex A |
| Risikogruppe | R10 | NORM: DIN EN 16165 – Annex B |
| Bruddstyrke | 1800 N | NORM: ISO 10545-4 |
| Tykkelse | 9 mm | |
| Materiale | Porcellanato | |
| Avfallstype | Blandet materiale | |

Cottage Dark serien fra The Place er en elegant og moderne porcellanatoflis i størrelse 60x120 cm, 60x60 cm og 30x60 cm. Flisene har en matt overflate som gir et tidløst uttrykk. Flisene kan brukes på både gulv og vegg innendørs. Kvaliteten sikrer langvarig holdbarhet og enkelt vedlikehold. Flisene er frostsikre.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp fuktet i varmt vann. Bruk et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett eller slipemidler ved behov. Skyll med rent vann og tørk med en lett fuktig klut. Unngå rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller sterke oppløsningsmidler da de kan skade flisene. Ved behov for sterkere rensmidler, kan spesialprodukter kjøpes hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll:

Flisene kan renses med spesialmidler fra fliseforhandlere. Test middelet på en løs flis eller et lite synlig område først. Misfarget fugemasse og silikonfuge bør skiftes ut. Kontroller at kaliber/tono-koden på flisepakkene er lik før montering. Monterte fliser gir ingen reklamasjonsrett ved farge- eller størrelsesavvik.

Ta vare på kaliber/tono-merkingen og noen ekstra fliser for fremtidig bruk.

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

| | |
|---------------------------------|---|
| Teknisk service/importør | MegafliS AS Postboks 43 1312 Slependen 66 85 31 80 66 85 31 90 kundeservice@megafliS.no www.megafliS.no 13.06.2023 |
|---------------------------------|---|