



FDV Dokumentasjon

Produkt:

CEMENTO RASATO BIANCO 60X120 9MM	3720064
CEMENTO RASATO BIANCO 60X60 9MM	3740064
CEMENTO RASATO GRIGIO 60X120 9MM	3720033
CEMENTO RASATO GRIGIO 60X60 9MM	3740133
CEMENTO RASATO ANTRACITE 60X120 9MM	3720062
CEMENTO RASATO ANTRACITE 60X60 9MM	3740062

Format:	60x60, 60x120	NORM: ISO 10545/2
Vannopptaksklasse:	Bla	NORM: UNI EN ISO 14411
Vannopptak (%):	E < 0,1%	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI):	-	NORM: UNI EN ISO 10545/6
Tykkelse	9 mm	
Materiale	Farget porcellanato kjerne	
Avfallstype	Blandet materiale	
Ripefasthet (MOHS):	HØY	NORM: UNI EN ISO 10545/6
Sklisikkerhetsklasse:	R9	NORM: DIN 51097
Risikogruppe		NORM: DIN 51130
Annet: (kjemisk bestandighet etc.)		

Cemento Rasato, gulvflis:

Cemento Rasato er en porcellanato flis som er en meget slitesterk og frostsikker gulvflis som kan benyttes både inne- og utendørs, gjerne i kombinasjon med de ulike flisene i serien. Flisen har et moderne storformat med mål på 60x60 og 60x120. Overflaten er slett, halvmatt med en myk imitasjon av betongstruktur, og kommer i 3 ulike farger.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp fuktet i varmt vann. Bruk et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett eller slipemidler ved behov. Skyll med rent vann og tørk med en lett fuktig klut. Unngå rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller sterke oppløsningsmidler da de kan skade flisene. Ved behov for sterkere rensemidler, kan spesialprodukter kjøpes hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll:

Flisene kan renses med spesialmidler fra fliseforhandlere. Test middelet på en løs flis eller et lite synlig område først. Misfarget fugemasse og silikonfuge bør skiftes ut. Kontroller at kaliber/tonokoden på flisepakkene er lik før montering. Monterte fliser gir ingen reklamasjonsrett ved farge- eller størrelsesavvik. Ta vare på kaliber/tono-merkingen og noen ekstra fliser for fremtidig bruk.

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.



Teknisk service/importør

Megafli's AS
Postboks 43 1312 Slependsen
66 85 31 80
kundeservice@megafli's.no
www.megafli's.no
17.02.2026