

PANASONIC QZ25CKE

Nordisk inverter varmepumpe - R32

Varmefunksjon helt ned til -25°C

- Maksimal varmekapasitet opptil 6,45 kW
- Innebygd Wi-Fi inkludert som standard
- nanoe™ X Mark 2-teknologi
- Høy sesongvirkningsgrad med SCOP 5,0
- Utviklet for det nordiske markedet
- Stillegående drift på 19 dB(A)

Kompakt nordisk komfort

Den nye Panasonic QZ25CKE er utviklet spesielt for nordisk klima og gir pålitelig varme, selv når vinteren virkelig biter. Med innebygd Wi-Fi og nanoe™ X Mark 2-teknologi kombinerer QZ komfort, bedre luftkvalitet og energieffektiv drift i en kompakt løsning til en fornuftig pris.



Trådløs fjernkontroll
følger med.



Innebygd Wifi.



NanoeX for renere
og sunnere luft.

Panasonic



Varmepumpeservice

YTELSE

Artikkel	QZ25CKE
Innendørsenhet	CS-QZ25CKE
Utendørsenhet	CU-QZ25CKE
Strømforsyning	230V / 1 fase / 50Hz
Kjølekapasitet (nominell)	2.50 kW
Kjølekapasitet (min-maks)	0.85 - 3.00 kW
Varmekapasitet (nominell)	3.40 kW
Varmekapasitet (min-max)	0.85 - 6.45 kW
SEER	8.0
SCOP	5.0
Energiklasse (kjøling)	A++
Energiklasse (oppvarming)	A++
Kuldemedium	R32
Kuldemediuefylling	0.82 kg
GWP	675

Varmekapasitet ved lave utetemperaturer

Utetemperatur	Kapasitet	COP
+7°C	6.45 kW	3.62
+2°C	4.71 kW	2.98
-7°C	4.05 kW	2.31
-15°C	3.45 kW	2.50
-20°C	2.85 kW	2.24
-25°C	2.25 kW	1.91

Innendørsenhet

Element	Spesifikasjon
Luftmengde (kjøling)	11.9 m ³ /min
Luftmengde (oppvarming)	13.9 m ³ /min
Avfukting	1.5 l/h
Lydtrykknivå i oppvarmingsmodus	19 dB(A)
Bredde	870 mm
Høyde	295 mm
Dybde	229 mm
Nettvekt	10 kg

Utendørsenhet

Element	Spesifikasjon
Luftmengde (kjøling)	32.7 m ³ /min
Luftmengde (oppvarming)	32.7 m ³ /min
Lydnivå (lydeffekt) - varmedrift	63 dB(A)
Bredde	824 mm
Høyde	619 mm
Dybde	299 mm
Nettvekt	34 kg

Installasjonsdata

Element	Spesifikasjon
Diameter på væskerør	1/4 (6.35 mm)
Diameter på gassrør	3/8 (9.52 mm)
Rørlengdeområde	3-20 m
Maksimal høydeforskjell	10 m
Ekstra kjølemiddel	10 g/m

Driftsområde

Element	Spesifikasjon
Oppvarming	-25°C to +24°C
Kjøling	-15°C to +43°C