



## FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og Vedlikehold

### Teknisk informasjon:

Produktnavn:	Produktnummer:	Produsent:
CONCEPT GREY	50763	Cifre Ceramica, Spania
CONCEPT WHITE	50764	
CONCEPT ANTRACITE	50762	

Format:	30x60	NORM: ISO 10545/2
Vannopptaksklasse:	B I a	NORM: NS-EN 121
Vannopptak (%):	E < 0,5%	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI):	IV (III – Antracite)	NORM: ISO 10545/7
Ripefasthet (MOHS):	5	NORM: NS-EN 101
Sklisikkerhetsklasse:	-	NORM: DIN 51097
Risikogruppe	-	NORM: DIN 51130
Annet: (kjemisk bestandighet etc.)	Bestandighet mot flekker: Minimum klasse 3 <sup>(1)</sup>	

(1) Klasse 3 betyr at flekk produsert av testet løsning kan vaskes vekk med et sterkt rensmiddel eller svakere oppløsning.

### Produktbeskrivelse:

#### *Serie Concept, Gulvflis:*

Serien Concept kommer fra spanske Cifre. Porcellanato flisen er en slitesterk glasert flis egnet for inne- og utendørs. Flisen har et moderne format med mål på 30x60. Overflaten er slett matt med en imitasjon av betongstruktur, og kommer i tre ulike farger.

### Anvisninger for drift og vedlikehold:

#### *Materiale:*

Flisen er bestående av en lys porcellanato kjerne, som gir et tett hardbrent gods med høy trykk- og bøyestrekfasthet. Overflaten er slett matt, og har en middels høy slitasjestyrke.

#### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade flisenes overflate. Ved behov for sterkere rensprodukter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

### *Ettersyn/kontroll:*

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensmiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensmidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge-/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uhellet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

### **Anvisning for deponering:**

*Avfallstype:* Blandet materiale

*Avfallshåndtering:*

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

### **Teknisk service:**

Importør: MegaFlis AS  
Postadresse: Postboks 43 1312 Slependen.  
Telefon: 81 57 00 04  
Telefaks: 66 85 31 90  
E-post: [kundeservice@megafليس.no](mailto:kundeservice@megafлис.no)  
Internettadresse: [www.megafليس.no](http://www.megafليس.no)

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

\_\_\_\_\_  
**Jakob Horsholt**

\_\_\_\_\_  
**Innkjøpsansvarlig**

\_\_\_\_\_  
Billingstad

\_\_\_\_\_  
*Jakob Horsholt*

\_\_\_\_\_  
24.10.2019

**Sted**

**Signatur**

**Dato**