

## Bormaskin

# DS4012

750 W • 600 min<sup>-1</sup>

**Bormaskin med lavt turtall og høyt dreiemoment**

Bormaskin med lavt turtall på 600rpm hvilket gir høyt dreiemoment. Bakre håndtak kan dreies 360grader.



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Effekt                          | 750 W                     |
| Turtall                         | 0 - 600 min <sup>-1</sup> |
| Maks borediameter i tre         | 36 mm                     |
| Maks borediameter i stål        | 13 mm                     |
| Kapasitet chuck                 | 2 - 13 mm                 |
| Ledning                         | 2,5 m                     |
| Lydnivå (L <sub>pA</sub> )      | 81 dB(A)                  |
| Støytoleranse (K-faktor)        | 3 dB(A)                   |
| Vibrasjonsverdi (3 akser)       | ≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>  |
| Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) | 1.5 m/sec <sup>2</sup>    |
| Vekt uten ledning (EPTA)        | 2.8 kg                    |
| Produkt dimensjon (L x B x H)   | 340 x 83 x 401 mm         |

### Brukerfordeler

- Ergonomisk utformet grep.

**EAN 0088381690720**

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

## ■ STANDARD TILBEHØR

193822-6  
NØKKELCHUCK 13MM 1/2"



## ■ VALGFRITT TILBEHØR

193822-6  
NØKKELCHUCK 13MM 1/2"



821551-8  
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



## ■ ANNET

Bruksanvisning

