

Maskinsett LXT® DLX6038T

18V

Maskinsett med seks maskiner og 3 stk 5,0Ah batterier til proff bruk

Maskinsett med seks maskiner til proff bruk. DDF482 borskrutrekker, DTD152 slagtrekker, DTM51 multiverktøy, DSS610 sirkelsag, DJR186 bajonettsag og DHR202 kombihammer. Leveres med 3stk 18V 5,0Ah batterier og hurtiglader i verktøybag.



MODELLER I COMBOKIT



**Borskrutrekker LXT®
DDF482Z**



**Kombihammer LXT®
DHR202Z**



**Bajonettsag LXT®
DJR186Z**



**Sirkelsag LXT®
DSS610Z**



**Slagskrutrekker LXT®
DTD152Z**



**Multiverktøy LXT®
DTM51Z**

Borskrutrekker LXT®

DDF482Z

18V • 62 Nm • 1 900 min⁻¹

**Kraftig borskrutrekker med selvstrammende chuck
1.5-13mm**

DDF482 er en kraftig og robust batteridrill for profesjonelle. Egner seg til en rekke bruksområder fra boring til skruing. LED lys. Z-modell leveres i eske uten batterier og lader. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V	-
Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0 - 600 / 1900 min ⁻¹
Maks moment hard/myk	62 / 36 Nm
Moment innstilling	21
Maks borediameter i tre	38 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck	1,5 - 13 mm
Lydnivå (L _{pA})	75 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	1,5 - 1,7 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	185 x 79 x 249 mm

Brukerfordeler

- Hurtiglading 36 minutter. Luftkjølt intelligent ladesystem.
- 4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere.
- Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.
- Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
- LED-arbeidsbelysning.



Kombihammer LXT®

DHR202Z

18V • SDS-Plus • 20 mm • 1,9 J

Kraftig og kompakt kombihammer

Kraftig og kompakt 18V kombihammer med SDS-PLUS verktøyfeste. Egnert til de fleste jobber med en kapasitet på 20mm i betong. 3 funksjoner: Meisling, boring og hammerboring. Kommer med gummiert sidegrep og LED lys. Slagkraft 2,0J. Vekt 3,2kg. Z-modeller leveres uten batterier, lader og koffert.



18V

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V	-
Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Slagkraft	1,9 J
Optimalt område for borediameter i betong	6 - 10 mm
Maks borediameter i betong	20 mm
Maks borediameter i tre	26 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Slagtall	0 - 4000 min ⁻¹
Turtall	0 - 1100 min ⁻¹
Sidehåndtak	✓
Lydnivå (L _{WA})	98 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	87 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring	3 m/sec ²

Brukerfordeler

- Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling.
- Rotasjonsmodus: Meiselen kan rotere 360 grader med 40 forskjellige låseposisjoner.
- Engreps chuck for enkelt bytte av bor (SDS-PLUS).
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Mangfoldig bruksområde.
- Ergonomisk utforming for god komfort ved lange arbeidspass.
- LED-arbeidsbelysning.
- Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah).

Link til produktside - www.makita.no



Bajonettsag LXT®

DJR186Z

18V • 0 – 2 800 min⁻¹ • 32 mm

Effektiv 18V bajonettsag

Effektiv 18V bajonettsag. Enkel og robust maskin til riving eller gnistfri kapping i metall. Bytte og justering av blad uten bruk av verktøy. Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V	-
Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Slagfall	0 - 2800 min ⁻¹
Slaglengde	32 mm
Maks skjærekap. i tre (90°)	255 mm
Maks skjærekap. i stålrør	130 mm
Lydnivå (L _{WA})	95 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	84 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	13,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	3,5 - 3,8 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	486 x 81 x 223 mm

Brukerfordeler

- Sikkert og stødig arbeidsgrep.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah).



Sirkelsag LXT®

DSS610Z

18V • 3 700 min⁻¹ • 165 mm

Effektiv og kompakt 18V sirkelsag

Effektiv og kompakt 18V sirkelsag til treverk. Rotasjonshastighet på 3.700 min⁻¹. Utblåsfunksjon som blåser spon bort fra sagelinjen for bedre sikt. Kapasitet på 57 mm. Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.



18V

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V	-
Spenning LXT	✓
Maks skjæredybde ved 90°	57 mm
Maks skjæredybde ved 45°	40 mm
Maks skjæredybde ved 50°	36 mm
Maks helning	0 / 50 °
Turtall	3700 min ⁻¹
Spenning	18 V
Batteribeskyttelse	✓
Lydnivå (L _{WA})	102 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	91 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	3,0 - 3,4 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	347 x 202 x 228 mm
Blad dimensjon	165 x 20 mm

Brukerfordeler

- Høyt turtall - 3700(rpm).
- Utblåsfunksjon som blåser spon bort fra sagelinjen for bedre sikt.
- Sikkerhetsbryter for å hindre uønsket start.
- Sagbord i aluminium.
- Godt tilgjengelig bryter.
- Svært lett og kompakt design.
- Avtagbar støvdyse.
- LED-arbeidsbelysning.
- Ergonomisk utformet grep.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah).



Slagskrutrekker LXT®

DTD152Z

18V • 1/4" • 165 Nm • 0 – 2 900 min⁻¹

Slagskrutrekker med høyt turtall og 1/4" bitsfeste

DTD152 er en enkel og robust slagskrutrekker. Bruk av slagskrutrekker på disse bruksområdene reduserer belastningen på håndleddet og øker effektiviteten. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V	-
Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0 - 2900 min ⁻¹
Maks moment (Nm)	165 Nm
Kapasitet bolt	M5 - M16
Kapasitet maskinskrue	M4 - M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5 - M12
Slagfall	0 - 3500 min ⁻¹
Lydnivå (L _{WA})	104 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	93 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt	10,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Extreme Protection Technology (XPT) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- 4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere.
- Smalt håndtak og godt grep gjør maskinen meget god å arbeide med.
- LED-arbeidsbelysning.
- Høyt dreiemoment.
- 1/4" bitsinnfesting.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Reversmulighet.



Multiverktøy LXT®

DTM51Z

18V

Effektivt 18V multiverktøy med verktøyløst bladbytte og trinnløs hastighetsjustering

DTM51 har verktøyløst bladbytte, soft-start og 3.2° vinkel på bladbevegelsen for økt effektivitet. Hastighetsjustering mellom 6 000 og 20 000 min⁻¹. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning. Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.



18V

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V	-
Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Svingninger (spm)	6000 - 20000 min ⁻¹
Oscillering	2 x 1,6 °
Pad størrelse (trekant)	93 x 93 x 93 mm
Lydnivå (L _{pA})	81 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), skjæring av sponmateriale	4,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi (3 akser), sliping	3,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	2,0 - 2,4 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	340 x 80 x 122 mm
Batteritype	Li-ion

Brukerfordeler

- Variabel hastighetskontroll.
- Hurtigfeste for sagblad.
- Mykstart for tryggere arbeid.
- Bladet pendler 1,6° både til høyre og venstre.
- Varsellampe indikerer når det er lite strøm på batteri.
- Ergonomisk utformet og godt, gummibelagt og sikkert grep.



MODELLER I COMBOKIT (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

164095-8

PARALLELLANLEGG

831279-0

BAG MED HJUL 700 x 350 x 300 mm

419283-5

STØVSUGERADAPTER

783203-8

HEX. WRENCH 5 MM

B-09173

SAGBLAD HM 165X20MM 24T

837670-0

INNLEGG MAKPAC TYPE 2

B-55572

BAJONETTSAGBLAD 152X1,25

783203-8

HEX. WRENCH 5 MM

821551-8

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT

B-42961

Gjengestagadapter M6, 1/4"

B-55588

BAJONETTSAGBLAD 228X1,25

196804-7

HAMMERFETT 95ML

821551-8

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT

837671-8

INNLEGG MAKPAC TYPE 3

B-42977

Gjengestagadapter M8, 1/4"

B-55594

BAJONETTSAGBLAD 305X1,25

821551-8

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT

837642-5

INNLEGG MAKPAC TYPE 3

B-42983

Gjengestagadapter M10, 1/4"

B-49834

BAJONETTSAGBLAD 152x1,25MM

194250-8

HURTIGCHUCK 10MM 1/4"

837634-4

INNLEGG MAKPAC TYPE 3

B-09173

SAGBLAD HM 165X20MM 24T

STANDARDUTSTYR

197280-8 (3x)

Batteri 5,0 Ah LXT®

195584-2

Batterilader LXT®

VALGFRITT TILBEHØR

164095-8

PARALLELLANLEGG

196271-6

UNIVERSALADAPTER TIL

821550-0

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT

831279-0

BAG MED HJUL 700 x 350 x 300 mm

B-55566

BAJONETTSAGBLAD 100X1,25

193472-7

STØVAVSUG SDS-PLUS

419283-5

STØVSUGERADAPTER

B-49840
BAJONETTSAGBLAD 228x1,25MM

B-09248
SAGBLAD HM 165X20MM 40T

B-49856
BAJONETTSAGBLAD 305x1,25MM

821620-5
KOFFERT

B-29452
SIRKELSAGBLAD HM

D-20111
SDS-PLUS BORSETT

B-53724
SIRKELSAGBLAD 165X20X44T V

P-90629
VINKELCHUCK 1/4"

B-05169-2
Bajonettsagblad 152 x 0,9 mm

B-53730
SIRKELSAGBLAD 165X20X44T V

B-55572-10
BAJONETTSAGBLAD 152X1,25

B-55588-10
BAJONETTSAGBLAD 228X1,25

B-55594-10
BAJONETTSAGBLAD 305X1,25

B-21559
SLIPEPAPIR SETT RØD 2X:

B-21565
SLIPEPAPIR TREKANT K60 RØD (10)

B-21571
SLIPEPAPIR TREKANT K80 RØD (10)

B-21587
SLIPEPAPIR TREKANT K100 RØD

B-21593
SLIPEPAPIR TREKANT K120 RØD



B-21602
SLIPEPAPIR TREKANT K180 RØD



B-21618
SLIPEPAPIR SETT RØD 2X:



B-21624
SLIPEPAPIR TREKANT K60 RØD (10)



B-21630
SLIPEPAPIR TREKANT K80 RØD (10)



B-21646
SLIPEPAPIR TREKANT K120 RØD



B-21652
SLIPEPAPIR TREKANT K180 RØD



B-21668
SLIPEPAPIR TREKANT K240 RØD



B-21674
SLIPEPAPIR SETT HVIT 2X:



B-21680
SLIPEPAPIR TREKANT K60 HVIT (10)



B-21696
SLIPEPAPIR TREKANT K80 HVIT (10)



B-21705
SLIPEPAPIR TREKANT K100 HVIT



B-21711
SLIPEPAPIR TREKANT K240 HVIT



B-21727
SLIPEPAPIR TREKANT K320 HVIT



B-21733
SLIPEPAPIR SETT SORT 2X:



B-21749
SLIPEPAPIR TREKANT K120 SORT



B-21755
SLIPEPAPIR TREKANT K240 SORT



B-21761
SLIPEPAPIR TREKANT K400 SORT



B-21777
SLIPEPAPIR TREKANT K600 SORT



B-21783
SLIPEPAPIR TREKANT K1200 SORT

B-21799
FLEECE K100 (1)

B-21808
FLEECE K280 (1)

B-21814
RENSEFIBER UTEN KORNING (1)

B-21820
POLERINGS FLEECE HARD (1)

B-22931
SLIPEPAPIR TREKANT K240 RØD

B-22947
SLIPEPAPIR TREKANT K100 RØD

B-22953
SLIPEPAPIR TREKANT K150 RØD

B-22969
SLIPEPAPIR TREKANT K120 HVIT

B-64799
SEGMENTSAGBLAD 85 18TPI

B-64808
SEGMENTSAGBLAD 100 15TPI

B-64814
DYKKSAGBLAD 32 20TPI

B-64814-20
DYKKSAGBLAD

B-64820
DYKKSAGBLAD 65 20TPI

B-64836
SEGMENTSAGBLAD 85 18TPI

B-64842
DYKKSAGBLAD 24 18TPI

B-64858
DYKKSAGBLAD 32 18TPI

B-64858-20
DYKKSAGBLAD



B-64870
DYKKSAGBLAD 32 14TPI



B-64870-20
DYKKSAGBLAD 32 20TPI



B-64892
DYKKSAGBLAD 65 14TPI



B-64917
DYKKSAGBLAD 10 20TPI



B-64923
DYKKSAGBLAD 20 20TPI



B-64939
DYKKSAGBLAD 32 20TPI



B-64945
DYKKSAGBLAD 20 23TPI



B-64951
DYKKSAGBLAD 32 23TPI



B-64967
SEGMENTSAGBLAD 100



B-64973
SEGMENTSAGBLAD 85 18TPI



B-64989
SKRAPE 52 HARD



B-64995
SKRAPE 52 MYK



B-65006
FUGESKJÆR 28



B-65028
SEGMENTSAGBLAD 85 K30



B-65034
SEGMENTSAGBLAD 85 K40



B-65040
SEGMENTSAGBLAD STARLOCK



B-65062
SLIPEPLATE 78 K20



B-65078
MØRTELFJERNER 70 K40



B-65084

DYKKSAGBLAD 32 K50

B-65115

SLIPESÅLE 93 SANDPAPIR

B-69755

Dykksagblad 45 23TPI

B-69761

DYKKSAGBLAD 32 20TPI

B-69777

DYKKSAGBLAD 53 14TPI

B-69783

FUGESKJÆR 12x4mm

B-69799

SLIPEPLATE 90 K20

B-69808

SLIPEPLATE 90 K40

B-69814

SLIPEPLATE 90 K60

B-69820

SLIPEPLATE 90 K100



ANNET - DSS610Z

Bruksanvisning



ANNET - DTD152Z

Bruksanvisning



ANNET - DTM51Z

Bruksanvisning



ANNET - DDF482Z

Bruksanvisning



ANNET - DHR202Z

Bruksanvisning



ANNET - DJR186Z

Bruksanvisning

