

Borhammer CXT®

HR166DZ

12V max • SDS-Plus • 16 mm • 1,1 J

Svært lett og kompakt borhammer med børsteløs motor

Meget kompakt og lett borhammer med antivibrasjonshåndtak. Maks borediameter 16mm, optimalt 5-10mm. Børsteløs motor. Veier kun 1,8kg. Z-modell leveres uten batteri og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning CXT	✓
Børsteløs motor	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0 - 680 min ⁻¹
Slagtall	0 - 4800 min ⁻¹
Slagkraft	1,1 J
Maks borediameter i tre	13 mm
Maks borediameter i betong	16 mm
Maks borediameter i stål	10 mm
Lydnivå (L _{WA})	97 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	86 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), slagboring	7,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	1,8 - 2,4 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	255 x 74 x 206 mm

Brukerfordeler

- Svært lett og kompakt design.
- To funksjoner - hammerboring og vanlig boring.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Engreps chuck for enkelt bytte av bor (SDS-PLUS).
- LED-arbeidsbelysning.

EAN 0088381838351

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ VALGFRITT TILBEHØR

821550-0

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



839245-1

INNLEGG MAKPAC TYPE 2



■ ANNET

Bruksanvisning

