

Schuller Eh klar Sverige
BOX 4438
203 15 Malmö
Tel +46 (0)40 20 00 20
Mail: sverige@schuller.eu
www.schuller.eu

Schuller
Eh'klar

Prisma Effect Chrome spray

Varenummer: 91063, 91064.



Beskrivelse:

Spraymaling til profesjonelle og "gjør det selv". Spesiell glanslakk med høykvalitets harpiks og kromeffekt for innendørs bruk. For dekorasjon av overflater og gjenstander for et "utseende" som ligner på krom (Speilet sølv eller gull). God dekning og spesielt gode korrosjonsegenskaper. Vi anbefaler alltid å bruke Prisma Color Primer. Egnert for metall (rengjøres og er fri for rust, overflaten skal være grunnet med Prisma Color Corrosion), tre, glass, kurver, messing, kobber, bronse, aluminium, stein, keramikk, papp og mange typer plast (bør grundes med Prisma Color Plastic Primer) . ikke egnert for polystyren. Ikke værbestandig, bare for innendørs bruk. Ikke bruk en gjennomsiktig toppstrøk for å beskytte lakken.

Kjennetegn:

Produktet består av spesielle veldig små metallpigmenter som migrerer til overflaten, noe som resulterer i det karakteristiske kromutseendet. Er ikke holdbar og anbefales ikke på gjenstander som brukes daglig. Slitasje og overdreven bruk vil fjerne kromutseendet. Blir ikke gul. Pigmentene er bly, kadmium og kromfrie. Ufarlig for ozonlaget, da det er fritt for farlig gass. Med selvrensende ventil.

Tekniske data:

Inneholder:	400 ml
Basert på:	Akrylharpiks
Glans:	Speilglans.
Forbruk:	400 ml er tilstrekkelig, avhengig av mengde maling og underlag, ca 1,3 m2.
Overflatetørr:	Etter 15 - 25 minutter.
Herdet:	Etter 24 - 36 timer, avhengig av tykkelsen på det påførte lakk / malingslaget.
Ommaling:	Enten "våt i våt" (10 min.) Eller etter herding (> 24 timer).
Temperaturbestandig:	Opptil 80 ° C
Fareklasse:	ADR-klasse 2.1 5F. Innhold: E 520 = 400 ml.

Bruk:

Overflatene må være rene, tørre og fri for fett. Fjern gammel lakk / maling og rust og slip overflaten. Masker forsiktig det som ikke skal males. Påfør et strøk Prisma Primer som passer for overflaten. Etter tørking slipes primeren lett (600 korn). Det anbefales ikke å bruke en kald spraymaling. Den beste påføringstemperaturen er mellom 20 og 25 ° C. Før bruk, rist glasset i 2 minutter og spray en prøve. Avstanden til overflaten som skal behandles er omtrent 18-25 cm. Med den multifunksjonelle ventilen er det ikke nødvendig å holde sprøytebeholderen vertikalt under bruk. Spray flere strøk for å oppnå et godt resultat. Rist glasset godt mellom applikasjonene. Tørketiden varierer avhengig av temperaturen, fuktigheten og tykkelsen på det påførte malingslaget. Les instruksjonene på krukken nøye og håndter deretter.

Oppbevaring og prosedyrer for sikker håndtering:

Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt, godt ventilert og kjølig sted. Prisma Chrome Effect spray er et delikat produkt, speileffekten kan vare i minst 12 måneder, men over tid kan den gradvis miste effekten. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask hudfarge med en gang. Ikke bruk i nærheten av ild, gnister eller varme overflater. Røyking forbudt. Lokket og kan brukes på nytt. Den tomme sprayboksen returneres til en egnert gjenvinningsstasjon. Hvis sprayboksen ikke er tom, må den returneres til gjenvinningsstasjonen for farlig avfall.