

Schuller Eh klar Sverige  
 BOX 4438  
 203 15 Malmö  
 Tel +46 (0)40 20 00 20  
 Mail: sverige@schuller.eu  
 www.schuller.eu

**Schuller**  
**Eh'klar**

## Prisma Effect Shine spray

Varenummer: 91060, 91061, 91062. Primer hvit: 91068, Topplakk klar: 91069



### Beskrivelse:

Spaymaling for profesjonelle og "gjør det selv". Hurtigtørkende og sterkt fluorescerende 100% akrylmaling. Vi anbefaler alltid å bruke Prisma Color Primer. Egnert for metall (rengjort og fri for rust, overflaten skal grunnes med Prisma Color Corrosion), aluminium, kobber, bronse, gips, tre, keramikk, glass, pil, stein, papir, papp, plast og PVC (skal grunnes med Prisma Color Plastic Primer). Spesielt egnert for scenografi, utstillingsstander og utstillinger. Egnert for innendørs og utendørs bruk.

### Kjennetegn:

Inneholder rene lysbestandige fluorescerende pigmenter, har høy opasitet, god sikt fra en avstand på opptil 150 meter, gulner ikke eller falmer. Pigmentene er bly, kadmium og kromfrie. Ufarlig for ozonlaget, da det er fritt for farlig gass. Med selvrensende ventil.

### Tekniske data:

Inneholder:	400 ml
Basert på:	Akrylharpiks
Glans:	Fluorescerende matt.
Overflatetørr:	Etter 15 - 20 minutter (20 ° C og 60% relativ fuktighet).
Herdet:	Etter 24-36 timer, avhengig av malingstykkelse (20 ° C og 60% relativ fuktighet).
Malbar:	Enten "våt i våt" (10 min.) Eller etter mykning (> 24 timer).
Temperaturbestandig:	Opptil 80 ° C
Fareklasse:	ADR-klasse 2.1 5F. Innhold: E 520 = 400 ml.

### Bruk:

Overflatene må være rene, tørre og fri for fett. Fjern gammel lakk / maling og rust og slip overflaten. Masker forsiktig det som ikke skal males. Påfør et strøk Prisma Primer som passer for overflaten. Etter tørking slipes primeren lett (600 korn). For best resultat anbefales det å bruke en hvit grunning (varenr. 91068) og tilhørende klar toppstrøk (varenr. 91069). Det anbefales ikke å bruke en kald spraymaling. Den beste påføringstemperaturen er mellom 20 og 25 ° C. Før bruk, rist glasset i 2 minutter og spray en prøve. Avstanden til overflaten som skal behandles er omtrent 18-25 cm. Med den multifunksjonelle ventilen er det ikke nødvendig å holde sprøytebeholderen vertikalt under bruk. Spray flere strøk for å oppnå et godt resultat. Rist glasset godt mellom applikasjonene. Tørketiden varierer avhengig av temperaturen, fuktigheten og tykkelsen på det påførte malingslaget. Les instruksjonene på krukken nøye og håndter deretter.

### Oppbevaring og prosedyrer for sikker håndtering:

Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt, godt ventilert og kjølig sted. Kan oppbevares i minst 60 måneder. Unngå innånding av damp og aerosoler. Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask hudfarge med en gang. Ikke bruk i nærheten av ild, gnister eller varme overflater. Røyking forbudt. Lokket og kan brukes på nytt. Den tomme sprayboksen returneres til en egnet gjenvinningsstasjon. Hvis sprayboksen ikke er tom, må den returneres til gjenvinningsstasjonen for farlig avfall