

Schuller Eh klar Sverige  
BOX 4438  
203 15 Malmö  
Tel +46 (0)40 20 00 20  
Mail: sverige@schuller.eu  
www.schuller.eu

**Schuller**  
**Eh'klar**

## Prisma Tech Radiator spray

Varenummer: 91151, 91152.



### Beskrivelse:

Spraymaling til profesjonelle og "gjør det selv". Hurtigtørkende spray basert på silikonharpiks, spesielt laget for gjenstander som når middels temperatur. God opasitet. Vi anbefaler alltid at du bruker Prisma Color Primer. Egnet for radiatorer, elektriske ovner etc. For innendørs og utendørs bruk.

### Kjennetegn:

Værbestandig, varmebestandig opp til 120 ° C, blir ikke gul, UV-bestandig. Med selvrensende ventil. Pigmentene er bly-, kadmium- og kromfrie. Ufarlig for ozonlaget da det er gassfritt.

### Tekniske data:

Inneholder:	400 ml
Basert på:	Silikonharpiks
Glans:	Glanset.
Overflatetørr:	Etter 15 - 20 minutter (20 ° C og 60% relativ fuktighet).
Herdet:	Etter 24 - 36 timer avhengig av lagtykkelse (20 ° C og 60% relativ fuktighet).
Malbar:	Enten "våt i våt" (10 min.) Eller etter mykning (> 24 timer).
Temperaturbestandig:	Opptil 120 ° C
Fareklasse:	ADR-klasse 2.1 5F. Innhold: E 520 = 400 ml.

### Bruk:

Overflatene må være rene, tørre og fri for fett. Fjern gammel lakk / maling og rust og slip overflaten. Dekk forsiktig der det ikke er behov for maling. Påfør et strøk Prisma Primer som passer til overflaten. Slip Primer (korn 600) lett etter tørking. Det anbefales ikke å bruke en kald spraymaling. Den beste påføringstemperaturen er mellom 20 og 25 ° C. Rist glasset i 2 minutter før bruk og spray en prøve. Avstand til overflaten som skal behandles ca. 18 - 25 cm. For best resultat, bruk lakken i flere tynne, jevne lag, først horisontalt og deretter vertikalt, og gjenta etter behov. Hold glasset loddrett. Rist glasset godt mellom applikasjonene. Tørketiden varierer avhengig av temperatur, fuktighet og tykkelse på det påførte lakk / malingslaget. Overflaten må ikke være varm når du påfører maling, og vent til malingen er helt herdet (> 24 timer) før du varmes opp arbeidsstykket. Les bruksanvisningen på krukken nøye og bytt den deretter.

### Oppbevaring og forholdsregler for sikker håndtering:

Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt, godt ventilert og kjølig sted. Kan lagres i min. 60 måneder. Unngå innånding av damp og aerosoltåke. Sørg for effektiv ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask umiddelbart hvis huden blir forurenset. Bruk aldri i nærheten av ild, gnister eller varme overflater. Røyking forbudt. Lokket og esken kan brukes på nytt, den tomme sprayboksen plasseres i en passende gjenvinningskasse. Hvis sprayboksen ikke er tom, må den leveres inn i tilfelle farlig avfall.