

Ambiance Superfinish 40

Ambiance Superfinish halvblank er en polyuretanforsterket kvalitetsmaling med ekstrem god utflyt. Malingen er utviklet for innvendig maling av dører, karmen, gulv-lister, rustbeskyttelsesgrunnet metall og ståldetaljer. Takket være den harde og slistersterke overflaten som Ambiance Superfinish halvblank gir, egner den seg ypperlig til å male f.eks kjøkkeninnredning.



Bruksanvisning

Ved nymaling av ubehandlet treverk innendørs skal først kvister isoleres med Kvistlakk. Grunn så med Original Heftgrunn. Sparkles ved behov. Mal så 2 ganger med Ambiance Superfinish halvblank. Ved ommaling skal tidligere malt treverk vaskes og mattslipes. Ved behov grunnes bart treverk med Original Heftgrunn. Ferdigmalt 2 ganger med Ambiance Superfinish halvblank. Mal ikke i temperaturer under +5 °C.

Produktegenskaper

Bruksområde	Inne	Løsemiddel	Vann
Bindemiddel		Forbruk	8-10 m ² /liter
Glans	40	Baser	
Støvtørr	2 timer	Emballasjer	1L 2,5L 5L 10L
Overmalbar	6 timer	Oppbevaring	Frostfritt
Verktøy	Pensel, rull og sprøyte	VOC	A/d, 130,99
Rengjøring	Vann		