

# Ambiance Superfinish 5

Ambiance Superfinish helmatt er en unik polyuretanforsterket kvalitetsmaling med ekstremt god utflyt. Overflaten blir meget motstandsdyktig mot riper og slitasje. Malingen er utviklet for innvendig maling av dører, karmen, gulvlisten og rustbeskyttelsesgrunnet metall og ståldetaljer.



## Bruksanvisning

Ved nymaling av ubehandlet treverk innendørs skal først kvister isoleres med Kvistlakk. Grunn så med Original Heftgrunn. Sparkles ved behov. Mal så 2 ganger med Ambiance Superfinish helmatt. Ved ommaling skal tidligere malt treverk vaskes og mattslipes. Ved behov grunnes bart treverk med Original Heftgrunn. Ferdigmalt 2 ganger med Ambiance Superfinish helmatt. Mal ikke i temperaturer under +5 °C.

## Produktegenskaper

<b>Bruksområde</b>	Inne	<b>Løsemiddel</b>	Vann
<b>Bindemiddel</b>		<b>Forbruk</b>	8-10 m <sup>2</sup> /liter
<b>Glans</b>	5	<b>Baser</b>	
<b>Støvtørr</b>	4 timer	<b>Emballasjer</b>	1L 2,5L 5L 10L
<b>Overmalbar</b>	16 timer	<b>Oppbevaring</b>	Frostfritt
<b>Verktøy</b>	Pensel, rull og sprøyte	<b>VOC</b>	A/d, 130,99
<b>Rengjøring</b>	Vann		