



# FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og Vedlikehold

## Teknisk informasjon:

| Produktnavn:              | Produktnummer: | Produsent:                                |
|---------------------------|----------------|---|
| DORATO NUVOLATO GRIGIO    | D05705         | AET Brand of Opera Group S.r.l,<br>Italia |
| DORATO NUVOLATO ANTRACITE | D05706         |   |
| DORATO NUVOLATO BIANCO    | D05707         |   |

|                                       |          |                   |
|---------------------------------------|----------|-------------------|
| Format:                               | 30x60    | NORM: ISO 10545/2 |
| Vannopptaksklasse:                    | B I a    | NORM: NS-EN 121   |
| Vannopptak (%):                       | E < 0,5% | NORM: ISO 10545/3 |
| Slitasjegruppe (PEI):                 | IV       | NORM: ISO 10545/7 |
| Ripefasthet (MOHS):                   | -        | NORM: NS-EN 101   |
| Sklisikkerhetsklasse:                 | R 10     | NORM: DIN 51097   |
| Risikogruppe                          | -        | NORM: DIN 51130   |
| Annet:<br>(kjemisk bestandighet etc.) |          |                   |

## Produktbeskrivelse:

### *Serie Dorato Nuvolato, Gulvflis:*

Serien Dorato Nuvolato kommer fra italienske AET. Porcellanatoflisen er en meget slitesterk og frostsikker gulvflis som kan benyttes både inne- og utendørs.

Flisen har et moderne format med mål på 30x60. Overflaten er slett, halvmatt med en spottete fargestruktur i lys-, mellom- eller mørk grå.

## Anvisninger for drift og vedlikehold:

### *Materiale:*

Flisen er bestående av en porcellanato kjerne, som gir et tett hardbrent gods med høy trykk- og bøyestrekfasthet. Overflaten er slett halvmatt, og har en veldig høy slitastyrke.

### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Ved behov for sterkere rensesubstanter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

### *Ettersyn/kontroll:*

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensmiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensmidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge-/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uheldet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

### **Anvisning for deponering:**

*Avfallstype:* Blandet materiale

*Avfallshåndtering:*

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

### **Teknisk service:**

Importør: MegaFlis AS  
Postadresse: Postboks 43 1312 Slependen.  
Telefon: 81 57 00 04  
Telefaks: 66 85 31 90  
E-post: [kundeservice@megafli.no](mailto:kundeservice@megafli.no)  
Internettadresse: [www.megafli.no](http://www.megafli.no)

