



# FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og vedlikehold

## **Produkt:**

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| MF2852FC-R      | CELESTE BADEKARVEGG HØYRE DOBBEL FOLIE PÅ GLASS   |
| MF2852FC-L      | CELESTE BADEKARVEGG VENSTRE DOBBEL FOLIE PÅ GLASS |
| MF8851F-75X140R | CELESTE BADEKARVEGG KROM HØYRE M/FOLIE            |
| MF8851F-75X140L | CELESTE BADEKARVEGG KROM VENSTRE M/FOLIE          |

## **Produktbeskrivelse:**

### *Celeste Badekarvegg:*

Badekarvegg med krom profiler, kommer med 6 mm foliert klart herdet sikkerhetsglass. Enkel badekarvegg med rett glassflate er buet avrundet i topp. Dobbel badekarvegg kommer med to rette glassflater som er leddet sammen, ene flaten med buet avrundning i topp. Folien som sitter på fremsiden av glasset er med på å forhindre at ved en eventuell skade, vil glasset fremdeles sitte fast i profilene, noe som er betryggende for både store og små. Profil festet til glassveggen med hev-senk funksjon monteres i vegg profil, og tillater justering for tilpassing.

5 års garanti på Celeste dusjløsninger.

Alle reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon.

Badekarveggen er flatpakket. Leveres i 1 del.

## **Anvisninger for drift og vedlikehold:**

### *Aluminiums profiler:*

Profiler festet til glassflaten og profiler som festes i vegg er bestående av krom aluminium.

### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av profilene med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubbe, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper og matte ned profilenes overflate.

### *Herdet glass med folie:*

Glassflatene er bestående av herdet glass med folie og vil derfor ha ekstra styrke, samt tåle store temperaturforskjeller. Folien som sitter på utsiden av glasset er med på å forhindre at ved en eventuell skade, vil glasset fremdeles sitte fast i profilene, noe som er betryggende for både store og små. Da glasset er herdet ved endt produksjon vil ikke glasset kunne påføres noen modifikasjoner i ettertid. Herdet glass med folie vil være sensitivt for slag, støt, ol. som kan skape riper i glasset eller utløse en reaksjon. Det er derfor viktig at man tar forbehold ved håndtering, montering og transport av herdet glass med folie.

### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av glasset med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det anbefales å benytte en baderoms nal på glasset etter hver gangs bruk, slik at glasset holder seg rent og blankt lengre. Gjør rent ofte ved å benytte rengjøringsmidler som Plumbo clean bad og dusjrens eller Jif baderom. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubbe, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i glassets overflate. Det må heller ikke benyttes aggressive alkalier eller syreholdige rengjøringsmidler på glasset. Ved behov for å fjerne spesielt vanskelige flekker/merker fra glassflaten (IKKE på folien)

kan det benyttes f.eks. teknisk sprit eller aceton. Ved bruk av slike løsemidler er det viktig å skylle godt med rent vann. Glass- og vindusrens kan benyttes, men det er viktig å skylle av godt med rent vann slik at det ikke dannes en hinne på glasset, som senere kan være vanskelig å fjerne.

**Ettersyn/kontroll:**

Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av badekarveggen og montering, samt stramme til skruene ved behov.

**Fuktbestandighet:**

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå tilstopping av smuss og mineraler fra vannet.

**Antatt levetid: >5 år.**

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil.

Reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis kundeservice ved behov av reservedeler.

**Anvisninger for deponering:**

**Avfallstype:** Blandet materiale

**Avfallshåndtering:**

Deponeres på godkjent avfalls plass.

Profilen deponeres som metall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Glass går som rene masser og resirkuleres.

**Teknisk service:**

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Importør:         | MegaFlis AS                                                            |
| Postadresse:      | Postboks 43 1312 Slependsen.                                           |
| Telefon:          | 81 57 00 04                                                            |
| Telefaks:         | 66 85 31 90                                                            |
| E-post:           | <a href="mailto:kundeservice@megaflis.no">kundeservice@megaflis.no</a> |
| Internettadresse: | <a href="http://www.megaflis.no">www.megaflis.no</a>                   |

