



FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og vedlikehold

Produkt:

MF8801F-90X190	CELESTE FAST DUSJVEGG 6 MM GLAS 90 cm M/FOLIE [1kol]
MF8801F-100X190	CELESTE FAST DUSJVEGG 6MM GLAS 100CM M/FOLIE [1kol]

Produktbeskrivelse:

Celeste Dusjvegg med folie:

Dusjveggen kommer med en hel glassflate på 6 mm i foliert klart herdet glass. Festebeslag i krom aluminium fester glassflaten i vegg, et punkt i gulv og et støttestag festes i topp og parallellgående vegg. Støttestaget leveres med en lengde på 100 cm, men kan tilpasses etter ønsket avstand fra vegg. Folien som sitter på fremsiden av glasset er med på å forhindre at ved en eventuell skade, vil glasset fremdeles sitte fast i profilene, noe som er betryggende for både store og små.

5 års garanti på Celeste dusjløsninger.

Alle reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon.

Dusjveggen er flatpakket. Leveres i 2 del.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Aluminium profiler

Profiler som festes i vegg, samt gulvfeste og støttestag er bestående av krom aluminium.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av profilene med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper og matte ned profilenes overflate.

Herdet glass med folie:

Glassflaten i dusjløsningen er bestående av herdet glass med folie og vil derfor ha ekstra styrke, samt tåle store temperaturforskjeller. Folien som sitter på utsiden av glasset er med på å forhindre at ved en eventuell skade, vil glasset fremdeles sitte fast i profilene, noe som er betryggende for både store og små. Da glasset er herdet ved endt produksjon vil ikke glasset kunne påføres noen modifikasjoner i ettertid. Herdet glass med folie vil være sensitivt for slag, støt, ol. som kan skape riper i glasset eller utløse en reaksjon. Det er derfor viktig at man tar forbehold ved håndtering, montering og transport av herdet glass med folie.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av glasset med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det anbefales å benytte en baderoms nal på glasset etter hver gangs bruk, slik at glasset holder seg rent og blankt lengre. Gjør rent ofte ved å benytte rengjøringsmidler som Plumbo clean bad og dusjrens eller Jif baderom. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i glassets overflate. Det må heller ikke benyttes aggressive alkalier eller syreholdige rengjøringsmidler på glasset. Ved behov for å fjerne spesielt vanskelige flekker/merker fra glassflaten (IKKE på folien) kan det benyttes f.eks. teknisk sprit eller aceton. Ved bruk av slike løsemidler er det viktig å skylle godt med rent vann. Glass- og vindusrens kan benyttes, men det er viktig å skylle av godt med rent vann slik at det ikke dannes en hinne på glasset, som senere kan være vanskelig å fjerne.

Ettersyn/kontroll:

Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av dusjveggen og montering, samt stramme til skruene ved behov.

Fuktbestandighet:

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå tilstopping av smuss og mineraler fra vannet.

Antatt levetid: >5 år.

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil. Reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis kundeservice ved behov av reservedeler.

Anvisninger for deponering:

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass.

Profilen deponeres som metall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Glass går som rene masser og resirkuleres.

Teknisk service:

Importør:	MegaFlis AS
Postadresse:	Postboks 43 1312 Slependen.
Telefon:	81 57 00 04
Telefaks:	66 85 31 90
E-post:	kundeservice@megafli.no
Internettadresse:	www.megafli.no

