

# FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og Vedlikehold

## Teknisk informasjon:

| Produktnavn:                       | Produktnummer:   | Produsent:                              |
|------------------------------------|------------------|---|
| VEGRO TILES RUSTIC 50-10           | LTG100050-R112   | Foshan Nanhai Ceramics CO. LTD.<br>Kina |
| VEGRO TILES RUSTIC 50-20           | LTG100050-R222   |   |
| VEGRO TILES RUSTIC 50-30           | LTG100050-R332   |   |
| VEGRO TILES RUSTIC 50 MOSAIC       | LTG100050-R332M  |   |
| VEGRO TILES RUSTIC 50 MOSAIC STICK | LTG100050-R332MS |   |
| VEGRO TILES RUSTIC 50              | LTG100050-R362   |   |

|                                       |   |                   |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Format:                               | 9,7x9,7, 19,7x19,7, 29,7x29,7,<br>30x60 | NORM: ISO 10545/2 |
| Vannopptaksklasse:                    | B I a                                   | NORM: NS-EN 121   |
| Vannopptak (%):                       | E < 0,5%                                | NORM: ISO 10545/3 |
| Slitasjegruppe (PEI):                 | -                                       | NORM: ISO 10545/7 |
| Ripefasthet (MOHS):                   | -                                       | NORM: NS-EN 101   |
| Sklisikkerhetsklasse:                 | -                                       | NORM: DIN 51097   |
| Risikogruppe                          | -                                       | NORM: DIN 51130   |
| Annet:<br>(kjemisk bestandighet etc.) |   |                   |

## Produktbeskrivelse:

### *Serie Vegro Tiles Rustic, Gulvflis:*

Serien Vegro Tiles Rustic er en slitesterk glasert porcellanato flis egnet for inne- og utendørs. Flisen kommer i en serie med ulike størrelser. Overflaten er halvblank med imitasjon av skiferstruktur i en mellomgrå tone.

## Anvisninger for drift og vedlikehold:

### *Materiale:*

Flisen er bestående av en farget porcellanato kjerne, som gir et tett hardbrent gods med høy trykk- og bøyestrekfasthet. Overflaten er glasert med en halvblank finish i skiferstruktur.

### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade flisenes overflate. Ved behov for sterkere renseprodukter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

### *Ettersyn/kontroll:*

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensmiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensmidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge-/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uheldet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

### **Anvisning for deponering:**

*Avfallstype:* Blandet materiale

*Avfallshåndtering:*

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

### **Teknisk service:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Importør:         | MegaFlis AS  |
| Postadresse:      | Postboks 43 1312 Slependen.  |
| Telefon:          | 81 57 00 04  |
| Telefaks:         | 66 85 31 90  |
| E-post:           | <a href="mailto:kundeservice@megafлис.no">kundeservice@megafليس.no</a> |
| Internettadresse: | <a href="http://www.megafليس.no">www.megafليس.no</a>                   |

