

Produktnummer	Produktnavn	Nobb-nummer
135010	Rørmansjett Flexi 10 – 24 mm	41331182
135015	Rørmansjett Flexi 32 – 55 mm	41331190
135020	Rørmansjett Flexi 70 – 110 mm	41331224

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

TETTI® Rørmansjett Flexi er en elastisk rørmansjett, der samme mansjettstørrelse kan benyttes til flere rørdimensjoner.

TETTI® Rørmansjett Flexi består av termo plastisk elastomer (TPE) og polypropylen (PP), spunnet fiberfilt som er presset sammen.

Bruksområde

TETTI® Rørmansjett Flexi benyttes som tetting rundt rørgjennomføringer, sammen med godkjent smøremembran påført vått-i-vått.

Farger


Grå

Overflatebehandling

-

Tilbehørsprodukter

-



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Størrelse	Tykkelse	Elastisk del, Ø	Senterhull, Ø	Passer rørdimensjon, Ø
10 x 10 cm	0,8 ± 0,1 mm	32 – 33 mm	8 ± 0,1 mm	10 – 24 mm
15 x 15 cm	0,8 ± 0,1 mm	70 – 71 mm	28 ± 0,1 mm	32 – 55 mm
20 x 20 cm	0,8 ± 0,1 mm	128 – 129 mm	50 ± 0,1 mm	70 – 110 mm

Egenskaper	Ytelse	Standard
Hovedmateriale	Termo plastisk elastomer (TPE) dekket av Polypropylen (PP) fiberfilt	
Lagringstid	1 år i romtemperatur	
Egenvekt	1,0 – 1,2	
Brukstemperatur C°	-30 - 50	
Monteringstemperatur C°	10 - 50	
Strekkfasthet (MPa)	>2	ISO-527-1
Vannløselighet	Ikke vannløselig	
Bøyetest ved lav temperatur (-30 C° i 24 timer)	Ingen forandringer observert	D 2136
Vanntetthet	Bestått	EN 1928B
Resistens mot UV-stråler	Bestått	ASTM G154

3. MONTERING/UTFØRELSE

TETTI® Rørmansjett Flexi skal monteres vått i vått sammen med godkjent smøremembran.

Røret skal være fritt for skarpe kanter som kan lage rift i mansjetten.

Smør membran rundt rørgjennomføringen. Påse at der ikke kommer noe membran på røret før mansjetten er montert.

Påse at membranen dekker et område om minst mansjettens størrelse + ca. 3 cm. Trekk mansjetten over røret og press mansjetten inn i den våte membranen. Stryk ut eventuelle luftbobler. Påfør deretter ny membran iht. membranproduzentens anvisninger.

NS 3420-kode for utførelse

-

NS 3451-kode for bygningsdel

-

Referanse til NBI byggedetaljer

-

Transport og lagring

Lagres kjølig, +5 – 25 C°, i original emballasje.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

16 01 19 Plast

15 01 01 Emballasje av papir og papp/kartong

5. HMS-REFERANSER

TETTI® Rørmansjett Flexi inneholder ingen giftige eller miljøfarlige stoffer.

Se HMS Faktblad

Miljødeklarasjon, miljømerking

-

Karakterer i henhold til ECProduct (nivå 1)

Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Produktet inngår som en del av TETTI® våtromssystem, godkjent av Sintef Certification iht. ETAG 022 del 3. TG 20107

Produktet er testet iht. REACH Regulation EC. No. 1907/2006 av TÜV Rheinland Ltd.

Der er ikke påvist noen stoffer fra Authorization List eller Candidate list. (Report No. IND/BLR/CH/2011/03833).

CE-merking

Produktet inngår i TETTI® våtromssystem.

Der foreligger ingen harmonisert europeisk produktstandard for våtromsplatesystemer.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.



7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Askøy Murerverktøy AS
Adresse	Storebotn 65
Postnr. og poststed	5309 Kleppestø
Telefon	+47 55 94 74 94
Telefaks	+47 55 94 74 95
E-post	ragnar@askmur.no
Internett	www.askmur.no