

Murtex Acrylic

Murtex Acrylic er en helmatt fasade- og grunnmursmaling beregnet for utvendig maling på betong, lettbetong, mur/puss og fibersementplater.



Bruksanvisning

Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger. Porøse og smittende underlag seises med Murtex Hydro Primer. Påfør 2 strøk Murtex Acrylic. Rør godt om i malingen før bruk. Mal aldri under +5°C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr. Lukk boksen ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig maling fra penselen før rengjøring. Flytende malingrester, renevæske og tom emballasje leveres til miljøstasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå utslipp til miljøet. Inneholder 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), blanding og 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon.

Produktegenskaper

| | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Bruksområde | Ute | | |
| Glans | 3 | Forbruk | 4-6 m ² /liter |
| Støvtørr | 1 timer | Baser | |
| Overmalbar | 12 timer | Emballasjer | 1L 2,5L 10L |
| Verktøy | Pensel, Rull og Spøyte | Oppbevaring | frostfritt |
| Rengjøring | Vann | VOC | A/c, 40, 12 |