

Murtex Siloxane

Murtex Siloxane er en helmatt fasademaling beregnet for utvendig maling på betong, lettbetong og mur/puss. Murtex Siloxane holder svært lenge på farge.



Bruksanvisning

Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger. Porøse og smittende underlag seises med Murtex Hydro Primer. Påfør 2 strøk Murtex Siloxane. Rør godt om i malingen før bruk. Mal aldri under +5°C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr. Lukk boksen ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig maling fra penselen før rengjøring. Flytende malingrester, renevæske og tom emballasje leveres til miljøstasjon.

Produktegenskaper

Bruksområde	Ute		
Glans	3	Forbruk	4-6 m ² /liter
Støvtørr	1 timer	Baser	
Overmalbar	12 timer	Emballasjer	1L 2,5L 10L
Verktøy	Pensel, Rull og Spøyte	Oppbevaring	frostfritt
Rengjøring	Vann	VOC	A/c, 40, 38