

PN 750 V Plastisolert koblingsledning

PN 750V 1,5 Blå SN150

H07V-R

Nexans ref.: 10022653

El. nummer: 1066602

GTIN (EAN 13): 7045210017168

Plastisolert koblingsledning

Beskrivelse

Til inntrekking i rør for skjult opplegg.

Se også vårt sortiment av PN i bøtte:

http://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/navigate_333087/PN_750_V_Plastisolert_koblingsledning_i_botte.html

Ytelsesdeklarasjon

Brannklasse: E_{ca}
i henhold til EN50575:2014+A1:2016

Standarder

Internasjonal EN 50525-2-31;
IEC 60332-1-2Blyfri
JaLeder fleksibilitet
Flertrådet, klasse
2Normert spenning i 3 fase
systemer U_o/U
450 / 750 VMax.conductor temp.in
service
70 °CRoHS-godkjent
JaFlammehemmende
Ja

PN 750 V Plastisolert koblingsledning

PN 750V 1,5 Blå SN150

Nexans ref.: 10022653

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Kappefarge	Blå
Ledertype	Flertrådet, rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Med gul/grønn leder	Nei
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Dimensjonsegenskaper	
Antall ledere	1
Antall enkelttråder i leder	7
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Lederdiameter	1,6 mm
Vekt (ca.)	2,1 kg/100m
Nominell ytre diameter	3,0 mm
Vekt (ca.)	21 kg/km
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
Bruksegenskaper	
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	Ja
Forpakning	Snelle