

# Original Heftgrunning

Original Heftgrunn er en vanntynnet hurtigtørkende grunning for innendørs maling av treverk og vegger. Den gir en meget bra vedheft til toppstrøkene, noe som gjør Original Heftgrunn velegnet til maling av spesielt vanskelige overflater som laminat, keramiske fliser, hard PVC, maskinlakkert treverk osv.



## Bruksanvisning

Original Heftgrunn males fylldig på for god utflytning. Blanke, harde flater mattslipes. På sugende underlag bør Original Heftgrunn fortynnes med 10% vann. For best resultat skal Original Heftgrunn tørke over natten før den overmales. Mal ikke i temperaturer under +5 °C.

## Produktegenskaper

<b>Bruksområde</b>	Inne	<b>Løsemiddel</b>	Vann
<b>Bindemiddel</b>		<b>Forbruk</b>	5-8 m <sup>2</sup> /liter
<b>Glans</b>	7	<b>Baser</b>	
<b>Støvtørr</b>	2 timer	<b>Emballasjer</b>	0,5L 1L 2,5L 10L
<b>Overmalbar</b>	16 timer	<b>Oppbevaring</b>	Frostfritt
<b>Verktøy</b>	Pensel, rull og sprøyte	<b>VOC</b>	A/d, 130, 90
<b>Rengjøring</b>	Vann		