

# Professional Traditional Metal Paint

Professional Traditional Metal Paint er en rustbeskyttende maling til jern, stål og metall utendørs.



## Bruksanvisning

Skrap og børst til minst St 2 ifølge SS 055900 eller sandblås til SA 2,5. Ved ommaling, vask hele flaten og mattslip blanke flater. For best resultat skal rustskader grunnes med Professional Traditional Metal Primer eller Professional Metal Primer, >40 µm. Ferdigmal 1-2 ganger med Professional Traditional Metal Paint >40 µm. Forsinkede flater avfettes og grunnes med Professional Metal Primer >40 µm. Rustskader stålborstes og grunnes med Professional Traditional Metal Primer, >40 µm. Ferdigmal 2 ganger med Professional Traditional Metal Paint, minst >80 µm. Rør om nøye i spannet. Mal aldri under +5°C eller ved høy luftfuktighet (>80 %).

## Produktegenskaper

<b>Bruksområde</b>	Inne	<b>Løsemiddel</b>	White Spirit
<b>Bindemiddel</b>		<b>Forbruk</b>	6-8 m <sup>2</sup> /liter
<b>Glans</b>	70	<b>Baser</b>	
<b>Støvtørr</b>	2 timer	<b>Emballasjer</b>	1L 2,5L 10L
<b>Overmalbar</b>	12 timer	<b>Oppbevaring</b>	Frostfritt
<b>Verktøy</b>	Pensel og rull	<b>VOC</b>	A/i,500,470
<b>Rengjøring</b>	White Spirit		