

Tinova Wood Base Oil

Treimpregneringsmiddel (PT8). Må kun brukes til forebyggende behandling mot blåved og råtesopp. Tinova Wood Base Oil er en ikke-filmdannende impregneringsolje som trenger dypt inn i treet og hindrer fuktinntrengning, og minimerer risikoen for sprekkdannelser.



Bruksanvisning

Må kun benyttes i dosering på 180 – 220 ml produkt/m² (tilsvarer 4,5 – 5,5 m²/L eller 182 – 222 g/m²). Må ikke benyttes til andre formål eller i høyere doseringer enn angitt i bruksanvisningen. Behandlet materiale skal kun benyttes utendørs, med unntak av vindusrammer og ytterdører som også kan tillates brukt innendørs. Behandlet tre må overflatebehandles med for eksempel en maling så fort som mulig for å bevare produktets effektivitet. Overflatebehandlingen må vedlikeholdes fortløpende. Temperatur ved påføring og tørking må være over 5 °C og relativ fuktighet må ikke overstige 80 %. Produktet må ikke brukes på treverk som kommer i direkte kontakt med mat eller dyrefôr. Siste bruksdato: se lokket. Bruksklasse: 2 (innendørs) og 3 (utendørs, men ikke i kontakt med jord og vann). Brukekategori: Profesjonell og amatørbruk. Godkjenningsnummer: NO-2013-0036 Væske. Aktive stoffer: 0,75 % w/w IPBC og 0,24 % w/w propikonazol.

Produktegenskaper

Bruksområde	Ute
Glans	
Støvtørr	4 timer
Overmalbar	timer
Verktøy	Pensel, rull, sprøyte
Rengjøring	Vann

Løsemiddel	Vann
Forbruk (Nytt)	4,5-5,5 m ² /liter
Forbruk (Malt)	m ² /liter
Oppbevaring	Frostfritt
VOC	