

Teknisk data

Elektriske data

Inngangsspenning	198...264 V
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Likespenning	176...264 V
Driftfrekvens	40...50 kHz
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A	11 ¹⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A	19 ¹⁾


¹⁾ Type B

Lystekniske data

Starttid	1,0 s ¹⁾
----------	---------------------

¹⁾ Ved kortvarig avbrudd i strømforsyning (< 0.5 sek.) vil lampen tenne innen 0.3 sek

Mål og vekt



Lengde	103,0 mm
Høyde	31,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	94,0 mm
Avstand monteringshull, bredde	67,0 mm
Produktvekt	135,00 g
Kabeltverrsnitt, sekundærsiden	0,5...1,5 mm ²
Kabeltverrsnitt, primærside	0,5...1,5 mm ²

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Relativ fuktighet	5...85 %

Produkt datablad

Levetid

ECG levetid	50000 h ¹⁾
-------------	-----------------------

¹⁾ Ved Tcase = 75°C ved tc punkt / 10% utfallsprosent





Egenskaper

Egnet for armaturer med beskyttelsesklas	I / II
Sikker driftsstopp ved endt levetid	EOL T.2

Sertifikater og standarder

Godkjenningsmerke - godkjenning	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
EEI – Energimerke	A2 BAT
Standarder	Acc. to EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/CISPR 15/Acc. to EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2/Acc. to EN 61547/IEC 61547
Beskyttelsesklasse	III

Last ned data

Fil
 Certificates 335101_ENEC-VDE-Marks approval
 Declarations of conformity 334858_Declaration of conformity – QTP-FC
 Installation/Operation notice 334142_Technical guide - ECGs for T5-lamps
 Operating instructions 596699_EAC QTP-FC

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321537041	QTP-FC 1X55	NO: VS 20	355 mm x 96 mm x 220 mm	7.50 dm ³	3240.33 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

QTP-FC 1X55

QUICKTRONIC | ECG for sirkulære FL 16 mm

Produktnavn	Lampeggruppe	Nominal wattage + Power loss	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 ° C	Antall belysnings utganger
QTP-FC 1X55	DULUX L 55 W	59.00 W	0.26 A	4800 lm	1
	FC 55 W	59.00 W	0.26 A	4200 lm	1