

Betongvibrator LXT®

DVR350

18V • 800 mm • 13 000 min⁻¹

Mobil og effektiv 18V betongvibrator med 800 mm skaft til å få ut luftlommer i betong ved støping

800 mm skaft og 25 mm diameter.



LXT

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Vibrasjoner pr min	13 000 min ⁻¹
Skaftlengde vibrator	800 mm
Skaftdiameter vibrator	25 mm
Lydnivå (L _{PA})	74 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 3,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	2,9 - 3,3 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	1083 x 93 x 250 mm

Brukerfordeler

- Rask og smidig betongvibrator for arbeid med forskaling.
- Konstruksjonen er utformet for å beskytte motor, kopling og batteri mot betongstøv.
- Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah).
- Ergonomisk og gummiert håndtak

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ ANNET

Bruksanvisning

