

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Kombilaser

GCL 2-15 G



Grønne laserlinjer for opptil fire ganger bedre synlighet

De viktigste dataene

Arbeidsområde	inntil 15 m
Nivelleringspresisjon	± 0,3 mm/m* (* pluss bruksavhengig avvik)
Selvnivelleringsområde	±4°

Bestillingsnummer 0 601 066 J00[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	Linje: 500–540 nm, < 10mW, Punkt: 630–650, < 1mW
Driftstemperatur	-10 – 50°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeidsområde	inntil 15 m
Nivelleringspresisjon	± 0,3 mm/m* (*pluss bruksavhengig avvik)
Arbeidsområde laserpunkter, maks.	10 m (oppe), 10 m (nede)
Selvnivelleringsområde	±4°
Nivelleringstid	4 s
Støv- og sprutsikring	IP 54
Strømforsyning	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Driftstid, maks.	6 h i krysslinje- og punktmodus, 8 h i krysslinjemodus, 10 h i linje- og punktmodus, 12 h i linjemodus, 22 h i punktmodus
Gjenger til stativet	1/4", 5/8"
Vekt, ca.	0,49 kg
Farge laserlinje	grønn

Projeksjon	2 linjer / 2 punkter
Peilepunktøyaktighet	± 0,7 mm/m* (*pluss bruksavhengig avvik)

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Grønne horisontale og vertikale laserlinjer for opptil fire ganger bedre synlighet enn røde linjer
- Nøyaktig overføring med røde loddpunkter
- Dreibar holder RM 1 Professional sørger for at det er enkelt å stille inn laserlinjene rundt loddpunktene

