

eoMini

En av de minste og enkleste ladestasjonene for elbiler på markedet



Installasjon

- Enkel og simpel installasjon
- Innebygd DC-lekkasjestrømsmåler som slår ut på 6mA (RDC-DD).
- En av de minste på markedet, 175mm x 125mm x 95mm (H x B x D)
- Type-2 uttak
- Kun for 1-fas. Justerbar fra 6 - 32A. Se justeringstabell for verdier
- Kan kobles opp mot eoAlm for dynamisk lastbalansering (max 6stk eoMini mot 1stk eoAlm)



Velg din farge og din logo
Ta kontakt med
installasjonsprogrammet for
dette. Minstekvanta gjelder,
leveringstid må påberegnes.



eoMini ladestasjon

| | |
|---------------------------------------|--|
| Type modell | EM002-DCL |
| Beskrivelse | eoMini 32A 1-fas ladestasjon |
| Spesifikasjoner | |
| Effekt | Opptil 7.2kW |
| Ladestrøm | 6A til 32A (justerbar) |
| Nominell strøm | 32A max. |
| Tilførsel | 230VAC 50Hz |
| Tilkobling | L1, N, PE 2.5 - 10mm ² |
| Anbefalt forankoblet overlastvern | Det er anbefalt å gå opp en størrelse på sikringen i forhold til det man skal lade med. |
| Beskyttelse av jordfeil | eoMini kommer med innebygget overvåkning for DC-lekkasjestrøm, 6mA (RDC-DD) |
| Termisk beskyttelse | Dersom enheten overstiger 85°C, vil ladestrømmen bli begrenset eller ladestasjonen skrur seg av. |
| Strømforbruk i standby | ~3W |
| Indikasjon av status | 3 forskjellige statuser: Grønn (lading pågår), blå (ledig, klar for lading), rød (feil) |
| Ladetype | Mode 3 (IEC 61851-1 / SAE J1772 kompatibel kommunikasjonsprotokoll) |
| Uttak | IEC 62196 Type 2, IP54 hengslet lokk, ikke låsbar |
| Supply Cable Entry | Maks Ø25mm hull i bunn av kapsling på bakplate. Hull til kabelgjennomføring må lages av montør. |
| Mekaniske data | |
| Dimensjoner (H x B x D) | 175mm x 125mm x 95mm |
| Vekt | <1.5kg |
| Steder egnet for montasje | Veggmontert, innendørs eller utendørs (Permanent montasje) |
| Omgivelsestemperatur | -30°C til +50°C |
| Omgivelsesfuktighet | 5 til 95% |
| Kapsling | ABS (UL94 HB brannsikker), IK08 |
| Beskyttelsesgrad (Kapsling / plugg) | IP66 / IP54 |
| Standard utførelse | Glasuirt 68 Line Paint, Silver (RAL 9006) |
| Godkjenninger | CE godkjent, EMC direktiv 2014/30/EU, IEC 61851-1, IEC 61851-2, IEC 62196-2, IEC62955 |
| Alternativer | Alternative farger, logoer og egen branding er tilgjengelig på forespørsel. (Minimumskvanta gjelder i slike tilfeller) |

I ingen tilfeller vil EO Charging godta ethvert ansvar for tap av utstyr, kostnader eller skade som skyldes bruk og /eller misbruk av maskinvare- eller programvare, med unntak der det klart kommer frem at det har vært uaktsomhet fra EO Charging sin side.